

# ES 628 IT

## Kommunikationssystem für 40 Benutzer & 80 Endgeräte im 19 " Gehäuse





### Produktbeschreibung












#### Kommunikationssystem für 40 Benutzer & 80 Endgeräte im 19 " Gehäuse JETZT STARTEN - MIT FULL-IP.

Dieses neue, einzigartige System für bis zu 40 Benutzer vereint die Vorteile von Soft-PBX-Lösungen mit den Vorzügen klassischer AGFEO Telekommunikationssysteme. Damit ist es AGFEO gelungen, einen sinnvollen Mix aus klassischen Schnittstellen (Analog- und Digitalports) und IP-Technologien zu finden. Mit der Entwicklung der ES 628 IT macht AGFEO einen weiteren entscheidenden Schritt in die Zukunft und setzt technologisch neue Maßstäbe.

### Produkt-Highlights

-  **Voice to Mail**  
Nachrichten auf der Voicebox können Sie sich direkt per Mail auf Ihr SmartPhone schicken lassen
-  **Unified Communications**  
Eine genau auf das System zugeschnittene CTI-/UC-Lösung.
-  **Investitionssicherheit**  
Hybrid-Technologie mit Bestandssicherheit von vorhandenen Endgeräten.
-  **Datensicherheit**  
Das Kommunikationssystem für die „Private Cloud“.
-  **Energieeffizienz**  
Ausgezeichnete Energie-Bilanz im Vergleich zu gewöhnlichen Software-Servern.
-  **SmartHome**  
SmartHomeServer on Board.
-  **Freie Wahl der Endgeräte**  
Große Auswahl von Telefonen, egal ob mit digitaler IP- oder Analog-Technologie.
-  **Systemfunktionen**  
Die klassischen Systemfunktionen vereint mit den Vorteilen einer Soft-PBX-Lösung.

### Leistungsmerkmale

-  **Rufsignalisierung**
-  **Wählregeln**
-  **Ladeschalenevent**
-  **Voice to Mail**
-  **Fax to Mail**
-  **Updateserver**
-  **Multifunktion/Zeitsteuerung**
-  **Einfache SIP Konfiguration**
-  **AGFEO Dashboard Unterstützung**
-  **SmartHomeServer**
-  **SmartHomeServer Funktionen**

## Technische Daten



Digitalports: 2



UP0-Ports: 4



LAN-Ports: 1



Analoge Ports: 4



IP-Sprachkanäle (Default): 10  
IP-Sprachkanäle (Max.):16



Voiceboxen (Default): 6  
Voiceboxen (Max.): 30



AIS-Kanäle (Default): 1  
AIS-Kanäle (Max.): 4



SIP/ASIP Registrar: Ja,  
Maximal 64 IP Telefone  
anmeldbar



Externe SIP-Konten: 32



Abmessungen: 19" x 1HE x  
215 mm



Gewicht: 3 kg



Stromaufnahme: 8,5 Watt



Maximale Benutzer-Anzahl:  
40



Maximale Endgeräte-Anzahl:  
80



CTI/Tapi Server: on Board



SmartHomeServer: on Board