

ALLNET ALL0173Gv2 / USB 3.0 10/100/1000 MBit LAN Adapter *ALLTRAVEL*

>>> Zum Shop-Artikel



EAN CODE



Highlights:

- Erweitern Sie ihr Laptop oder Tablet über eine USB 3.0-Anschluss um eine Netzwerk Gigabit Schnittstelle.
- Native Treiberunterstützung (Windows, Mac und Chrome OS) durch integrierten Realtek RTL8153 Chipset
- Bietet zuverlässigen kabelgebundenen Netzwerkzugang mit einem 10/100/1000 RJ45 Ethernet-Anschluss, der mit IEEE kompatibel ist
- USB-betrieben für einfache Portabilität
- Automatische MDIX-Unterstützung & Unterstützung von Vollduplex-Flusssteuerung
- VLAN Konfiguration möglich mit Boardmitteln oder mit Realtek Software
- Unterstütztes Betriebssystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 | Mac OS X 10.7 bis 10.15 | Linux Kernel 2.6.25 bis 4.11.x Nur LTS-Versionen

Erhalten Sie schnellen, zuverlässigen Netzwerkzugang für Ihr MacBook, Chromebook™ oder Tablet, auch wenn es keinen Ethernet-Anschluss hat. Dieser USB 3.0-zu-Gigabit-Netzwerkadapter fügt Ihrem Computer über Ihren USB 3.0-Anschluss einen einzigen RJ45-Ethernet-Anschluss hinzu. Er lässt sich sofort installieren - ohne dass ein Treiber erforderlich ist.

Dieser kompakte und tragbare USB-Netzwerkadapter ist das ideale Laptop-Zubehör. Sie müssen keinen Stromadapter bei sich tragen, um ihn zu verwenden, da er direkt über den USB-Host-Anschluss mit Strom versorgt wird.

Der USB 3.0-Netzwerkadapter ist ideal für den Einsatz im Büro oder zu Hause und unterstützt die volle Gigabit-Bandbreite, indem er die Leistung von USB 3.0 (5 Gbit/s) nutzt. Sie können über ein Gigabit-Netzwerk schnell auf sehr große Dateien zugreifen und so jeden Tag wertvolle Zeit sparen. Der Realtek-Chipsatz gibt Ihnen die Gewissheit einer zuverlässigen Leistung.



Art.-Nr.: 190548
Herst.-Nr.: ALL0173Gv2

Schnell einsatzbereit. Schließen Sie diesen Ethernet-Kabeladapter einfach an den USB-Port Ihres Laptops an und verbinden Sie ihn mit Ihrem Netzwerk. Der Netzwerkadapter-Chipsatz bietet native Treiberunterstützung, so dass Sie sich nicht um die Installation zusätzlicher Software kümmern müssen.

Technical Details:

Category	Element	Spezifikation
Connector(s)	Connector Type(s)	1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
		1 - RJ-45
Environmental	Operating Temperature	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Storage Temperature	-55°C to 125°C (-67°F to 257°F)
	Humidity	20% ~ 90%
Hardware	Ports	1
	Interface	USB 3.0
	Bus Type	USB 3.0
	Industry Standards	IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX and IEEE 802.3X Full Duplex
	Chipset ID	Realtek - RTL8153
Indicators	LED Indicators	1 - Power - blue 1 - Link - green
		1 - Activity - amber
Packaging Information	Package Dimension	
	Shipping (Package) Weight	
Performance	Maximum Data Transfer Rate	1 Gbps - Full Duplex Gigabit Ethernet
	Max Distance	100 m / 330 ft
	Type and Rate	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	Surge Protection	Yes
	Compatible Networks	10/100/1000 Mbps
	Auto MDIX	Yes
	Full Duplex Support	Yes
Physical Characteristics	Form Factor	Attached Cable
	Weight of Product	
	Color	Black
	Material	Plastic



Art.-Nr.: 190548
Herst.-Nr.: ALL0173Gv2

	Cable Length	
	Product Dimension	
Software	OS Compatibility	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Mac OS X® 10.7 to 10.15 Linux Kernel 2.6.25 to 4.11.x LTS Versions only Chrome OS®
What's in the Box	Included in Package	1 - USB 3.0 Gigabit NIC