

ALLNET ALL0235NANO - Stick USB de 150Mbit



EAN CODE



A destacar:


- Soporta métodos de cifrado: 64/128bit WEP, WPA-PSK /WPA2-PSK y WPA/WAP2
- Soporta Standards :IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
- Ancho de banda: 20MHz/40MHz
- Soporta dos modos de funcionamiento: Ad-Hoc y modos de infraestructura
- Detecta automáticamente el estado de la red y la velocidad de transmisión

Datos técnicos:

Elementos	Especificaciones
Chipset:	RALINK/Mediatek MT7601
Standard WiFi:	IEEE 802.11b/g IEEE 802.11n
Ratios:	IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5 y 11 Mbps IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps IEEE 802.11n: hasta 150Mbps
Calidad de servicio (QoS) /Valor Agregado Características MAC:	IEEE 802.11e QoS Wi-Fi Alliance WMM (Wi-Fi Multimedia Enhancement)
Conector:	USB 2.0/1.1 Type A
Seguridad:	64/128-Bit WEP WPA-PSK WPA2-PSK

	802.11i
Soporta OS:	Raspberry Pi (Linux) Banana Pi (Linux) Windows XP 32bit Windows Vista 32/64bit Windows 7/8/10 32/64bit Linux MAC OS
Carcasa:	PVC con Metal (Conector USB)
Dimensiones:	(18) x 14 x 5mm Peso: aprox. 3 gr (sólo dispositivo)
Certificaciones:	CE

Imágenes adicionales



Accesorios

Número de artículo	Denominación
86446	ALLNET ALL0235MINI Router/ Punto Acceso / Cliente 150Mbit