

ALLNET Medical PoE Tablet 13 inch with RK3568 Android 11 4GB/16GB

>>> [Al artículo de la tienda](#)

EAN CODE



ALLNET Medical PoE Tablet 13 pulgadas con RK3568 Android 11 4GB/16GB con botón de un toque opcional y micrófono para, por ejemplo, la función de llamada de emergencia (API) para la integración en su propio software

La **MedTab** de ALLNET impresiona por su diseño sencillo y atractivo y el software Android más reciente. Los botones son fáciles de alcanzar y de uso intuitivo. Los cables se fijan de forma segura detrás del soporte Vesa, lo que minimiza el riesgo de daños en las conexiones y dificulta el acceso a pacientes curiosos.

Las bandejas están hechas de plástico resistente a la abrasión y también son resistentes a agentes de limpieza agresivos.

La tableta está equipada con un potente procesador Rockchip Quad Core RK3568, ideal para la reproducción multimedia, como vídeos FullHD y música.

La tableta está equipada con un potente procesador Rockchip Quad Core RK3568, ideal para la reproducción multimedia, como vídeos FullHD y música.

Las tabletas se suministran con un chip NFC NXP integrado, que también se puede utilizar para implementar terminales de pacientes y conceder autorizaciones de acceso.



Ficha técnica del producto			
Número de modelo	ALL_MedTab_1518T		
Marca	ALLNET		
Tipo de producto	Señalización Digital de Montaje en Pared		
Descripción del producto	15.6" Señalización digital para la industria médica		
Sistema	CPU	Corteza de núcleo cuádruple A55,1.8G,RK3568	
	RAM	4GB	
	Memoria interna	16GB	
	Sistema operativo	Android 11	
	Pantalla táctil	Táctil capacitiva de 10 puntos	
Pantalla	Panel	15" LCD IPS panel	
	Resolución	1920*1080	
	Área activa	x	
	Modo de visualización	Normalmente negro,IPS	
	ángulo de visión	80/80/80/80/80/80/80 (L/R/U/D)	
	Relación de contraste	700	
	Luminancia	250cdm2	

	Relación de aspecto	16:9
Red	WiFi	2.4/5GHz 802.11a/b/g/n
	Ethernet	100M/1000M
	Bluetooth	Bluetooth 5.0
Interfaz	Dispositivo USB	Micro USB OTG
	Power Jack	Entrada de alimentación de CC Entrada de alimentación de CC
	RJ45	RJ45 RJ45
	Teléfono auricular	Auricular de 3,5 mm
Reproducciones multimedia	Formato de vídeo	MPEG-1,MPEG-2,M PEG-4,H.263,H.264, VC1,RV etc.,soporta hasta 4k
	Formato de audio	MP3/WMA/AAC etc.
	Foto	jpeg
Otros	Soporte de montaje en pared	100mm*100mm montaje en pared
	NFC	13.56M(Opcional)
	Botón	POWER/VOLUME+/ VOLUME-/CALL
	Ponente	2*2W
	Cámara	2.0M/P,Cámara frontal
	Micrófono	sí
	Idioma	Multi-idioma
	Temporal de trabajo	0--40grados
	Certificados	CE
Accesorios	Adaptador	Adaptador,12V/1A
	Manual del usuario	sí

Atributos

Atributo	Valor
Arbeitsspeicher (RAM):	4
Betriebssystem:	Android 13
Bluetooth:	ja
Chipset:	RK3568
Diagonale:	15
Einsatzbereiche:	Medical
Farbe Displayrand:	weiß
Farbe Gehäuse:	weiß;
Hauptspeicher:	16
IP Schutzklasse Display:	IP 20
Kamera:	ja
Montageart:	Vesa 100x100;
NFC&RFID:	13,56MHz
PoE Klasse:	802.3at 12,95-25,50 W Class 4
Produktart:	Tablet
Stromversorgung:	PoE&Netzteil
Touchscreen:	kapazitiv
WLAN:	2,4/5
Peso:	2 Kg
Garantía:	12.00 Meses

Accesorios

Número de artículo	Denominación
193972	TP-TP coupler, CAT6A, socket, 1:1, 8-pin, RJ45, Security-Network coupler, drop socket, PoE capable, up to 10 Gbit (ABS housing) - ALL-RJ45-Magnet-V2
201008	ALLNET Acoplador magnético RJ45, 50uds
157678	ALLNET Tornillería M3 y M4 para montar un soporte Vesa
232368	Kabel USB, C(St) => C(St), 3,0m, USB3.2, schwarz(Textil), 20G/5A, 240W, Gen 2x2, E-Marker Chip, Synergy 21
232390	Kabel USB, C(St) => C(St), 1,5m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker

Número de artículo	Denominación
	Chip, Synergy 21,
232391	Kabel USB, C(St) => C(St), 2,0m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,
232643	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 2,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21,
232644	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 3,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21,
154446	ALLNET Fuente de alimentación 12V/3000mA
153223	ALLNET Fuente de alimentación de repuesto zbh. Extensión DC 5.5mm x 2.1mm enchufe-->enchufe DC 4.0mm x 1.7mm, 3m longitud