

MiBoxer WL-433 LED LoRa (433MHZ) Controller DMX über LoRa



Erleben Sie mit dem **433MHz Gateway** eine innovative und zuverlässige Lösung für Ihre Smart-Home-Beleuchtung. Dieses hochmoderne Gateway bietet eine nahtlose Integration und Steuerung Ihrer Beleuchtungssysteme, indem es fortschrittliche Kommunikationstechnologien nutzt.

Das **433MHz Gateway** wird mit einer **Eingangsspannung von DC5V/500mA** betrieben und verwendet einen **5.5*2.1mm** Anschluss. Es ist für den Einsatz in einem breiten Temperaturbereich von **-20°C bis 60°C** geeignet, was es extrem vielseitig und robust macht.

Dank der **WiFi-IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz** Kommunikationstechnologie ermöglicht dieses Gateway eine schnelle und stabile Verbindung zu Ihren Smart-Home-Geräten. Es unterstützt **DMX512(1990)** Eingangssignale, wodurch es sich perfekt für professionelle Beleuchtungsanwendungen eignet.

Mit einer **433MHz RF-Frequenz** und einer **Sendeleistung von 15dBm** bietet das Gateway eine zuverlässige Steuerung Ihrer Beleuchtung. Die **LoRa-Spreizspektrum-Modulation** sorgt für eine außergewöhnliche Reichweite und Signalstärke. Unter idealen Bedingungen kann das Gateway eine Steuerdistanz von **1000 Metern im offenen Bereich** und **50 Metern unter Wasser** (bei Lampen bis zu 0,5 Meter unter Süßwasser) erreichen.

Optimieren Sie Ihre Beleuchtungslösungen mit dem **433MHz Gateway** und genießen Sie eine leistungsstarke, flexible und weitreichende Steuerung.

Product Name: 433MHz Gateway

Model No.: WL-433

Input: DC5V/500mA (5.5*2.1mm)

Working Temperature: -20~60°


Communication Mode: WiFi-IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

Input Signal: DMX512(1990)
RF: 433MHz (Transmitting Power: 15dBm)
Modulation Method: LoRa spread spectrum
Control Distance: 50m (Lamps into 0.5m under freshwater)
Control Distance: 1000m (Lamps on the open area)

Merkmale


Merkmal	Wert
Gewicht:	0,5 Kg
Garantie:	24.00 Monate

Weitere Bilder



Support DMX512(1990) control

Set DMX512 address for gateway on Popup window via Smart Phone APP



Compatible with MiBoxer 433MHz series products




Smart Phone APP Control at any time and place

3G/4G controlling by Smart Phone at any time and place



Support Third Party Voice Control



Adjust ON/OFF, brightness, color temperature and change light colors through voice command





Learning function; easy operation

Gateway copy the remote ID to fulfill the gateway and remote ID no difference; after linking with remote, the gateway can control the lamps directly without linking again.

- [1. click "Learn" button, device indicating lamp blinking.
2. within 10 seconds, click any button on the remote, APP will hint learning successfully.]





Zubehör

Art.-Nr.	Name
178057	Synergy 21 LED LoRa (433MHZ) Poolleuchte 15W RGB+CCT *Milight/Miboxer*
178058	Synergy 21 LED LoRa (433MHZ) Controller DMX-Serie DMX über LoRa *Milight/Miboxer*
178059	Synergy 21 LED LoRa (433MHZ) Poolleuchte 27W RGB+CCT *Milight/Miboxer*
178060	Synergy 21 LED LoRa (433MHZ) Poolleuchte 9W RGB+CCT *Milight/Miboxer*
178061	Synergy 21 LED LoRa (433MHZ) PAR56 Poolleuchte 27W RGB+CCT *Milight/Miboxer*
178062	Synergy 21 LED Fernbedienung LoRa-Funk (433MHz) – Handfernbedienung, magnetische Wandhalterung *Milight/Miboxer*
178172	Synergy 21 LED Wallwasher LoRa (433MHZ) 24W RGB+CCT IP66 *Milight/Miboxer*

Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.