Art.-Nr.: 142975
Herst.-Nr.: 4duinoB18

ALLNET 4duino Light Barrier Lichtschranke

>>> Zum Shop-Artikel



EAN CODE

4 0 3 8 8 1 6 1 5 3 9 3 7

ALLNET 4duino Light Barrier Lichtschranke
Beschreibung:

Singal Ausgabeanzeige
Einzigen Weg und Digitale Signalausgabe
Niedrige Pegel des Nutzsignales
Empfindlichkeit nicht verstellbar
Verwendung an der Stückzahl Überwachung und Motordrehzahl Ermittelung

Eigenschaft:

Größe: 32mm(L) x 11mm(H) x 20mm(B)
Haupt Chip: LM393, Korrelation Infrarot Kopf
Betriebsspannung: DC 5V

Installationsanleitung:

Der OUT Pin ist niedrigen Pegel, wenn sich kein Objekt zwischen der Lichtschranke und die rote LED leuchtet.
Die OUT Pin ist hohen Pegel, wenn sich kein Objekt zwischen der Lichtschranke und die rote LED ausschaltet.
Der OUT Port kann mit MCU direkt angeschlossen werden.

Lieferungsumfang:

1x 10mm Lichtschranke Infrarot Zähler Sensor Modul