


Synergy 21 LED Tube T8 150cm NW, 200LM/W, 16W/24W schaltbar



Diese **LED Tube** bietet eine hochmoderne Beleuchtungslösung, ideal für verschiedene Anwendungen. Die Tube wird **einseitig mit Strom versorgt** und ist in zwei Leistungsvarianten erhältlich: **16W** und **24W**. Mit einer beeindruckenden Lichtausbeute von **200lm/W** liefert sie je nach Modell **3200 Lumen** oder **4800 Lumen** und sorgt so für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung.

Die **Lichtfarbe ist neutralweiß** mit einer Farbtemperatur von **4000K ±250**, was für eine angenehme und natürliche Beleuchtung sorgt. Mit einem **CRI von >80** garantiert diese LED Tube eine hervorragende Farbwiedergabe, ideal für Umgebungen, in denen Farbgenauigkeit wichtig ist. Der **Abstrahlwinkel von 140°** sorgt für eine breite und gleichmäßige Lichtverteilung.

Die Tube hat eine Länge von **1500 mm** und einen Durchmesser von **27 mm**. Sie verfügt über eine **drehbare T8-Fassung**, die eine flexible Installation ermöglicht. Hergestellt aus robustem **Polycarbonat im frosted glass look**, ist die Tube widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse. Sie funktioniert zuverlässig bei Temperaturen von **-20°C bis 48°C**, was sie für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen geeignet macht.

Mit einem **Energieverbrauch von 16/24 kWh pro 1000 Stunden** und einer **5-Jahres-Garantie** ist diese LED Tube eine langfristige Beleuchtungslösung. Der **Eingangsspannungsbereich von 100-240VAC, 50/60Hz** sorgt für eine universelle Kompatibilität.

LED Tube (Röhre)
einseitig gespeist

Aufnahme: 16 und 24 Watt
Lumen: 200lm/W, 3200/4800 Lm
Eingang: 100-240VAC, 50/60HZ
Lichtfarbe: neutralweiß

Kelvin: 4000K±250
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 140°
Länge : 1500 mm
Durchmesser: 27 mm
Sockel: T8, drehbar
Material: Polycarbonat (Milchglasoptik)
Arbeitstemperatur: -20°C ~ 48°C
kWh/1000h: 16/24

5 Jahre Garantie

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	140
Betriebstemperatur:	-10 bis +45
CRI:	>80
Dimmbar:	Nein
EPREL_ANTI_GLARE_SHIELD:	false
EPREL_BEAM_ANGLE:	118
EPREL_CAP_TYPE:	G13
EPREL_CHROMATICITY_COORD_X:	0.380
EPREL_CHROMATICITY_COORD_Y:	0.380
EPREL_CLAIM_EQUIVALENT_POWER:	false
EPREL_COLOUR_CONSISTENCY:	6
EPREL_COLOUR_RENDERING_INDEX:	80
EPREL_COLOUR_TUNEABLE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CONNECTED_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP:	4000
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP_TYPE:	SINGLE_VALUE
EPREL_DIMENSION_DEPTH:	1512
EPREL_DIMENSION_HEIGHT:	26
EPREL_DIMENSION_WIDTH:	26
EPREL_DIMMABLE:	NO

Merkmal	Wert
EPREL_DIRECTIONAL:	DLS
EPREL_DISPLACEMENT_FACTOR:	0.90
EPREL_ENERGY_CLASS:	A
EPREL_ENERGY_CONS_ON_MODE:	15
EPREL_FLICKER_METRIC:	0.1
EPREL_HIGH_LUMINANCE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_LIGHTING_TECHNOLOGY:	LED
EPREL_LUMEN_MAINTENANCE_FACTOR:	0.96
EPREL_LUMINOUS_FLUX:	4500
EPREL_MAINS:	MLS
EPREL_MAX_BEAM_ANGLE:	130
EPREL_MAX_COLOUR_RENDERING_INDEX:	90
EPREL_MIN_BEAM_ANGLE:	100
EPREL_MIN_COLOUR_RENDERING_INDEX:	80
EPREL_PEAK_LUMINOUS_INTENSITY:	1300
EPREL_POWER_ON_MODE:	24.0
EPREL_POWER_STANDBY:	0.40
EPREL_R9_COLOUR_RENDERING_INDEX:	0
EPREL_REGISTRANT_NATURE:	IMPORTER
EPREL_STROBOSCOPIC_EFFECT_METRIC:	0.9
EPREL_SURVIVAL_FACTOR:	0.90
Grösse:	1500*26
LED - Gehäusematerial:	PC
Lichtfarbe:	Neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	4100
Lumen:	4800
Sockel:	T8
Volt:	230
Gewicht:	0.3 Kg
Garantie:	60.00 Monate

Weitere Bilder

