

Commutateur Gigabit ALLNET ALL-SG8210PM / 4xPoE/4xLAN/2xSFP

EAN CODE



Commutateur PoE de couche 2 pour la gestion intelligente du web avec 8 ports Gigabit Ethernet RJ45, 4x PoE et 2x port SFP Fibre

Le nouveau commutateur ALLNET ALL-SG8210PM fournit une base optimale pour les petits et moyens groupes de travail ayant un trafic de réseau et de données élevé et permet un transfert de données rapide dans le réseau. Avec un total de 8 ports Gigabit rétrocompatibles, les ordinateurs et serveurs connectés sont fiables et puissants. Les 4 premiers ports sont en outre équipés de PoE conformément à la norme IEEE802.3af/at. Ainsi, ils peuvent également fournir une alimentation supplémentaire aux appareils terminaux tels que les téléphones IP / caméras IP ou autres appareils terminaux PoE.

Grâce à sa conception sans ventilateur, le ALL-SG8210PM est également idéal pour une utilisation dans un environnement de bureau, car il ne génère aucun bruit gênant. Le commutateur est intelligemment gérable et supporte tous les standards nécessaires comme la QoS, VLAN, Storm-Control ou IGMP Snooping. Cela permet de garantir les meilleures performances et la sécurité de votre réseau.

Le boîtier métallique robuste est exclusivement adapté à un montage mural ou sur table.

Données caractéristiques :

Element	Spécifications
Changer de mode de fonctionnement :	Layer 2-Switch, smart, Store and Forward, Auto-Negotiation
Switch :	standalone
Ports :	4x RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE Port 1-4 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X) Port Port 5-8



No. d'article: 147112
Numéro de fabricant: ALL-SG8210PM

	2x Gigabit SFP Port s Port 9-10
Uplink:	Auf allen Ports möglich (Auto MDI/MDI-X)
Cascadeable :	Uplink
Mode duplex intégral :	oui
Débit de données :	Vitesse de la ligne
Buffer Memory:	1,5Mbits
Jumbo Frame:	9216 Bytes
Switch	16Gbps
Gestion des adresses :	Autoformation
Mac :	4K
Filtrage/transmission :	Vitesse de ligne
Indicateurs LED :	Power PoE/Alert Gigabit Port SFP Ports PoE Ports
Alimentation électrique :	externes Netzteil, 55VDC /1,3A : PoE Budget 50W
Normes soutenues :	IEEE802.3 10BaseT IEEE802.3u 100BaseTX IEEE802.ab 1000BaseT IEEE 802.3x flow control IEEE 802.1p class of service, priority protocols IEEE 802.1Q VLAN tagging IEEE 802.3ad LACP aggregation IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet(EEE) IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE+
Fonction Layer2 :	• Flow Control (Full-Duplex & Half-Duplex) • VLAN (Port-based, IEEE802.1q Tagged-based) • Link Aggregation (IEEE802.3ad LACP) • Port Mirroring (Port-based) • QoS (Port Based, IEEE802.1p) • IGMP Snooping (256 Multicast Gruppen, IGMP v1/v2/v3)
Caractéristiques QoS :	• 4 Priority Queue • Rate Limit (Port Based Ingress/Egress) • Queue Scheduling (WFQ,Strict Priority) • Class of Service (Port-based, 802.1p)
Sécurité :	• Storm Control (Broadcast, Multicast, Unicast) • Rate Limit (Ingress Rate and Engress Rate) • Loop Detect/Prevent
Management:	• Web-GUI (HTTP,HTTPS)

Boîtier :	Boîtier en métal
Dimensions :	largeur/profondeur/hauteur : 240 x 105 x 27 mm
Environnement :	Température de fonctionnement : 0 ~ 50 °C Humidité de fonctionnement : 10 % ~ 90
Normes :	CE

Attributs

Attribut	Valeur
Anzahl Ports PoE/LAN:	4/4
Belüftung Switch:	Lüfterlos
Einsatzort Switch:	Desktop
LAN Geschwindigkeit:	1Gbit/s
Management:	smart managed (WebGui)
PoE Budget:	<50 Watt
PoE Port Leistung:	15,4W af
SFP Geschwindigkeit:	SFP 1GBit
Poids:	1 Kg
Garantie:	24.00 Mois

Images supplémentaires



Accessoires

No. d'article	Désignation
141113	ALLNET ALL4780 / Switch Modul (Mini-GBIC), 2Wire-Set, max. 1
27947	ALL4750 Module MiniGBIC MULTIMODE
59426	ALL4751 Module MiniGBIC SINGLEMODE
59391	ALL4753 Module MiniGBIC SINGLEMODE
59393	ALL4755 Module miniGBIC SINGLEMODE
75932	Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 0,25m grau, FTP(F/UTP), Synergy 21,
75939	Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 0,5m grau, FTP(F/UTP), Synergy 21,
75959	Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 2m grau, FTP(F/UTP), Synergy 21,
75966	Patchkabel RJ45 FTP 3m grau,CAT5e, Synergy 21,
75973	Patchkabel RJ45 FTP(F/UTP) 5m grau, CAT5e, Synergy 21,
76029	Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 0,25m grau, S-FTP(SF/UTP), Synergy 21,
76036	Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 0,5m grau, S-FTP(SF/UTP), Synergy 21,
76077	Patchkabel RJ45, CAT5e 100Mhz, 7,5m grau, S-FTP(SF/UTP), Synergy 21,
76117	RJ45, CAT6 250Mhz, 0,25m gris, S-STP(S/FTP)
76124	Cordon RJ45, CAT6 250Mhz, 1,0m gris, S-STP
76133	Cordon RJ45, CAT6 250Mhz, 1,0m gris, S-STP
76151	Cordon RJ45, CAT6 250Mhz, 2m gris, S-STP
76160	Cordon RJ45, CAT6 250Mhz, 3m gris, S-STP
76169	Cordon RJ45, CAT6 250Mhz, 5m gris, S-STP
76178	Cordon RJ45, CAT6 250Mhz, 7,5m gris, S-STP (S/FTP)
76187	Cordon RJ45, CAT6 250Mhz,10m gris, S-STP (S/FTP)
76196	Cordon RJ45, CAT6 250Mhz,15m gris, S-STP (S/FTP)
140955	TP(RJ45) POE-Tester, at/af, Endspan/Midspan, standard, Synergy 21,
188424	CyberPower USV, OR-Serie, 600VA/360W, Line-Interactive, LCD, 19"/1HE, USB/RS232, IEC C13 Kaltgeräte,
188433	CyberPower USV, OR-Serie, 650VA/360W, Line-Interactive, LCD, 19"/1HE, USB/RS232, CEE7-Schutzkontakt,