Número de artículo: 268452
Número de fabricante: ALL-CAM2598JunctionBox

# ALLNET IP Camera, e.g., Pole Mount/Mast Mount for the ALL-CAM25xx Series

**>>> Al artículo de la tienda**



EAN CODE

4 0 3 8 8 1 6 1 6 3 8 4 4

## Características destacadas

- **Caja de conexiones (Junction Box)** para cámaras de red Speed-Dome y PTZ-Dome: las conexiones de los cables quedan ocultas de forma segura e invisible en la carcasa
- **Protección contra la manipulación**: las conexiones de los cables quedan ocultas y no son accesibles desde el exterior
- **Montaje flexible**: en la pared, en el techo o en un mástil mediante anillas de fijación
- **Base para soportes de pared, techo y colgantes**, para una instalación limpia y estable de la cámara
- **Pasacables resistente a la intemperie** con tuerca de unión, junta de goma, racor roscado y junta tórica
- **Ruta de cableado variable**: hacia arriba o, mediante un disco de alivio de tracción con tapones de goma, hacia abajo o hacia abajo por la parte trasera
- **Carcasa de dos piezas** compuesta por tapa delantera y trasera: la tapa delantera se puede abrir unos 75° y retirar
- **Bloqueo seguro**: un tornillo de fijación sujeta el cuerpo de la carcasa de forma fiable

## Descripción del producto

Los cables y conectores expuestos no solo suponen un problema estético en las cámaras de vigilancia. También constituyen un punto vulnerable frente a las inclemencias meteorológicas y la manipulación. La **ALLNET ALL-CAM2598JunctionBox** subsana esta carencia: La caja de conexiones alberga todas las conexiones eléctricas de la cámara, las oculta a la vista y las protege contra el acceso no autorizado.

La caja de conexiones está diseñada para cámaras de red Speed-Dome y PTZ-Dome. Sirve de base de montaje

para los soportes adecuados de pared, techo y suspensión. De este modo se consigue una instalación flexible y, al mismo tiempo, ordenada, ya sea en la fachada, bajo el techo o directamente en un mástil mediante anillas de fijación.

El montaje también está muy bien pensado: primero se fija la tapa trasera. A continuación, basta con colocar la tapa delantera con el soporte y la cámara; un tornillo de bloqueo asegura la carcasa de forma segura. Los cables de la cámara se pasan a través de un prensaestopas de varias piezas resistente a la intemperie. Dependiendo de la situación in situ, la salida del cable se realiza hacia arriba o, a través del disco de alivio de tracción con tapones de goma, hacia abajo o hacia la parte trasera inferior. Las aberturas que no se utilicen se cierran con tapones de goma.

Con sus dimensiones compactas de 195 × 164 × 80 mm, la ALL-CAM2598JunctionBox se integra discretamente en el entorno. Es el accesorio ideal para proyectos profesionales de videovigilancia en los que priman la fiabilidad y un aspecto limpio.

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Denominación del producto** | ALLNET ALL-CAM2598JunctionBox |
| **Tipo de producto** | Caja de conexiones (Junction Box) para cámaras de red |
| **Apto para** | Cámaras de red Speed-Dome y PTZ-Dome ALL-CAM2598 |
| **Compatible con** | Soporte de pared, soporte de techo, soporte colgante, soporte para mástil, soporte de esquina exterior |
| **Tipos de montaje** | Pared, techo, mástil (con anillos de fijación) |
| **Estructura de la carcasa** | Tapas delantera y trasera; la tapa delantera se puede abrir unos 75°, con bloqueo mediante tornillo de fijación |
| **Pasacables** | Presión de cable resistente a la intemperie (tuerca de unión, junta de goma, racor roscado, junta tórica) |
| **Salida de cables** | Por la parte superior o inferior, o bien por la parte inferior trasera a través de un disco de alivio de tracción con tapones de goma |
| **Finalidad de uso** | Alojamiento de conexiones eléctricas que deben quedar ocultas y protegidas contra la manipulación |
| **Dimensiones** | 195 × 164 × 80 mm |
| **Peso (neto)** | 1000 g |

La cámara y los soportes no están incluidos en el suministro. Sujeto a modificaciones técnicas y errores.