


Synergy 21 LED Tube T8 120cm NW, 200LM/W 10W/15W schaltbar



Diese **LED Tube** bietet eine hervorragende Kombination aus Effizienz und Flexibilität für Ihre Beleuchtungsbedürfnisse. Mit einer **einseitigen Stromversorgung** und einer Leistungsaufnahme von **10 Watt oder 15 Watt** liefert sie eine beeindruckende Lichtleistung von **2000 Lumen** bzw. **3500 Lumen** bei einer Effizienz von **200lm/W**.

Die **Lichtfarbe ist neutralweiß** mit einer Farbtemperatur von **4000K ±250**, was für eine angenehme und natürliche Beleuchtung sorgt. Dank eines **CRI von >80** gewährleistet diese LED Röhre eine präzise Farbwiedergabe, ideal für Umgebungen, in denen eine genaue Farbwahrnehmung wichtig ist.

Der **Abstrahlwinkel von 140°** sorgt für eine weite und gleichmäßige Lichtverteilung, perfekt für großflächige Beleuchtungen. Die Röhre hat eine **Länge von 1200 mm** und einen **Durchmesser von 27 mm**, was sie vielseitig einsetzbar und kompatibel mit vielen Leuchten macht. Die **drehbare T8-Fassung** ermöglicht eine einfache Installation und Anpassung.

Hergestellt aus hochwertigem **Polycarbonat in Milchglasoptik**, ist diese LED Röhre robust, geeignet für den Einsatz bei Temperaturen von **-20°C bis 48°C**. Sie hat zudem einen Energieverbrauch von 10/15 kWh pro 1000 Stunden.

Die Röhre wird durch eine **5-jährige Garantie** abgedeckt, was Ihnen zusätzliche Sicherheit und Vertrauen in die Robustheit des Produkts gibt.

LED Tube (Röhre)
einseitig gespeist

Aufnahme: 10 und 15 Watt

Lumen: 200lm/W, 2000/3500 Lm

Eingang: 100-240VAC, 50/60HZ
Lichtfarbe: neutralweiss
Kelvin: 4000K±250
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 140°
Länge : 1200 mm
Durchmesser: 27 mm
Sockel: T8, drehbar
Material: Polycarbonat (Milchglasoptik)
Arbeitstemperatur: -20°C ~ 48°C
kWh/1000h: 10/15

5 Jahre Garantie

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	140
Betriebstemperatur:	-10 bis +45
CRI:	>80
Dimmbar:	Nein
EPREL_ANTI_GLARE_SHIELD:	false
EPREL_BEAM_ANGLE:	118
EPREL_CAP_TYPE:	G13
EPREL_CHROMATICITY_COORD_X:	0.380
EPREL_CHROMATICITY_COORD_Y:	0.380
EPREL_CLAIM_EQUIVALENT_POWER:	false
EPREL_COLOUR_CONSISTENCY:	6
EPREL_COLOUR_RENDERING_INDEX:	80
EPREL_COLOUR_TUNEABLE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CONNECTED_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP:	4000
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP_TYPE:	SINGLE_VALUE
EPREL_DIMENSION_DEPTH:	1212
EPREL_DIMENSION_HEIGHT:	26
EPREL_DIMENSION_WIDTH:	26

Merkmal	Wert
EPREL_DIMMABLE:	NO
EPREL_DIRECTIONAL:	DLS
EPREL_DISPLACEMENT_FACTOR:	0.90
EPREL_ENERGY_CLASS:	A
EPREL_ENERGY_CONS_ON_MODE:	15
EPREL_FLICKER_METRIC:	0.1
EPREL_HIGH_LUMINANCE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_LIGHTING_TECHNOLOGY:	LED
EPREL_LUMEN_MAINTENANCE_FACTOR:	0.96
EPREL_LUMINOUS_FLUX:	2900
EPREL_MAINS:	MLS
EPREL_MAX_BEAM_ANGLE:	130
EPREL_MAX_COLOUR_RENDERING_INDEX:	90
EPREL_MIN_BEAM_ANGLE:	100
EPREL_MIN_COLOUR_RENDERING_INDEX:	80
EPREL_PEAK_LUMINOUS_INTENSITY:	850
EPREL_POWER_ON_MODE:	15.0
EPREL_POWER_STANDBY:	0.40
EPREL_R9_COLOUR_RENDERING_INDEX:	0
EPREL_REGISTRANT_NATURE:	IMPORTER
EPREL_STROBOSCOPIC_EFFECT_METRIC:	0.9
EPREL_SURVIVAL_FACTOR:	0.90
Grösse:	1500*26
LED - Gehäusematerial:	PC
Lichtfarbe:	Neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	4100
Lumen:	3500
Sockel:	T8
Volt:	230
Gewicht:	0.3 Kg
Garantie:	60.00 Monate

Weitere Bilder

