

snom

Kontakt

Snom Technology GmbH
Aroser Allee 66
13407 Berlin, Deutschland

Tel.: +49 (0)30 39 833-0
Fax: +49 (0)30 39 833-111
sales@snom.com
www.snom.com



Mehr Details
und Informationen
jederzeit auf
snom.com

snom



Connecting your Business

Produktübersicht



	D895M	D892M	D865
Display	8 Zoll schwenkbares IPS-Farbdisplay mit Touchfunktion (1280 x 800)	5 Zoll schwenkbares IPS-Farbdisplay (1280 x 720)	5 Zoll schwenkbares IPS-Farbdisplay (1280 x 720)
Wired Interfaces	EHS, 2x USB	EHS, 2x USB	EHS, 2x USB
Ethernet/ Switch	2x Gigabit	2x Gigabit	2x Gigabit
Programmierbare Tasten (LED)	56 SmartLabel- Berührungs-Schaltflächen (14 x 4 Seiten)	40 mehrfarbige (10 physisch)	40 mehrfarbige (10 physisch)
Erweiterungs- modul D8C	•	•	•
Integrierte Wireless Interfaces	WLAN, DECT, Bluetooth	WLAN, DECT, Bluetooth	WLAN, Bluetooth

**D862****D815WB****D815W**

Display	5 Zoll schwenkbares IPS-Farbdisplay (1280 x 720)	5 Zoll IPS-Farbdisplay (480 x 272)	5 Zoll IPS-Farbdisplay (480 x 272)
Wired Interfaces	EHS, 1x USB	EHS, 1x USB	EHS, 2x USB
Ethernet/ Switch	2x Gigabit	2x Gigabit	2x Gigabit
Programmierbare Tasten (LED)	32 mehrfarbige (8 physisch)	40 mehrfarbige (10 physisch)	40 mehrfarbige (10 physisch)
Erweiterungs- modul D8C	•	•	•
Integrierte Wireless Interfaces	-	WLAN, Bluetooth	WLAN

**D812****D810W****Erweiterungsmodul
D8C**

Display	5 Zoll IPS-Farbdisplay (480 x 272)	3,4 Zoll IPS-Farbdisplay (320 x 240)	6,8 Zoll IPS-Farbdisplay (21:9)
Wired Interfaces	EHS, 1x USB	EHS, 1x USB	2x USB
Ethernet/ Switch	2x Gigabit	2x Gigabit	-
Programmierbare Tasten (LED)	32 mehrfarbige (8 physisch)	16 mehrfarbige (4 physisch)	60 mehrfarbige (20 physisch)
Erweiterungs- modul D8C	•	•	•
Integrierte Wireless Interfaces	-	WLAN	-

**D385 / D385N****D735 / D335****D717****D713****Erweiterungsmodul****D7C**

Display	4,3 Zoll TFT-Farbdisplay	2,8 Zoll TFT-Farbdisplay	2,7 Zoll TFT-Farbdisplay	2,8 Zoll TFT-Farbdisplay	6,8 Zoll TFT-Farbdisplay
Wired Interfaces	EHS, 1x USB	EHS, 1x USB	EHS, 1x USB	EHS	2x USB
Ethernet/Switch	2x Gigabit	2x Gigabit	2x Gigabit	2x Gigabit	-
Programmierbare Tasten (LED)	48 mehrfarbige (12 physisch)	32 mehrfarbige (8 physisch)	3 mehrfarbige	4	16
Erweiterungsmodul D7C	●	●	●	○	●
Bluetooth-Kompatibilität	D385 ● / D385N ○	○	○	○	○
Build-in Wi-Fi	○	○	○	○	○


D140

D150

Display	2,8 Zoll Graustufen-Display	2,8 Zoll Graustufen-Display
Wired Interfaces	EHS	EHS
Ethernet/Switch	2x 10/100 Mbit	2x Gigabit
Programmierbare Tasten (LED)	2	2
Farbe	Schiefergrau	Schiefergrau

PA1+

6,5-Watt-Klasse-D-Verstärker

4 steuerbare Ausgänge

Durchsagen über SIP und Multicast

Stabiles Gehäuse

Wand- und Deckenmontage möglich


E303

Gehäuse in Verkehrsrot

Antibakterielles Gehäuse

Inklusive Wandhalterung

Automatische Wahlfunktion

PoE-Stromversorgung (exklusiv)

SP800

2x USB 2.0 Typ A-Buchsen

HD Audio

TLS & SRTP

2 LED Anzeigen

8 SIP-Identitäten

LDAP

Ansteuerung über Soft Client

110 mm × 110 mm × 30,2 mm



**M10 SC****M25****M65****M85****M30****M70****M80****M90**

	M10 SC	M25	M65	M85	M30	M70	M80	M90
Display	1,8 Zoll einfarbig	1,44 Zoll 128 x 128 px TFT	2 Zoll 176 x 220 px TFT	2 Zoll 176 x 220 px TFT	2 Zoll 176 x 220 px TFT	2 Zoll 240 x 320 px TFT	2 Zoll 240 x 320 px TFT	2 Zoll 240 x 320 px TFT
Stoßfest	○	○	○	●	○	●	●	●
IP65-Schutzklasse	○	○	○	●	○	○	●	●
Stand-by-Zeit	168 Stunden	75 Stunden	250 Stunden	200 Stunden	350 Stunden	200 Stunden	200 Stunden	200 Stunden
Gesprächszeit	9 Stunden	7 Stunden	18 Stunden	17 Stunden	22 Stunden	17 Stunden	17 Stunden	17 Stunden
Abmessungen	173 x 49 x 27 mm	134 x 42 x 23 mm	141 x 48 x 24 mm	152 x 48 x 28 mm	128 x 53 x 25 mm	118 x 46 x 22 mm	122 x 48 x 22 mm	122 x 48 x 22 mm
Alarmtaste	○	○	○	●	○	●	●	●
Zusatz-funktionen	-	-	Vibration, Gürtelclip, beleuchtete Tastatur	Vibration, beleuchtete Tastatur, IP65, Bluetooth, drei zusätzliche Alarm- funktionen	Gürtelclip	Robustes Design, Bluetooth, beleuchtete Tastatur	Robustes Design, Bluetooth, beleuchtete Tastatur	Antibakterielle Beschichtung, Bluetooth, beleuchtete Tastatur
Kompatibel zu den Basisstationen	M100 SC	M400, M900	M400, M900	M400, M900	M400, M900	M400, M900	M400, M900	M400, M900



M58 DECT

Display: 5 Zoll

Wireless Interfaces: DECT, Bluetooth

Programmierbare Funktionstasten: 8

Shared Call Emulation

Kompatibel zu der Basisstation

M500, M250

M53

Display: 2,4 Zoll

12 Stunden Sprechzeit

Antibakteriell

externes und integriertes Telefonbuch

Standard AAA Akkus

Kompatibel zu der Basisstation

M500, M250

Neu



M55

Display: 2,4 Zoll

Stand-by: 240 Stunden

Gesprächszeit: 19 Stunden

Abmessungen: 188 x 55 x 35 mm

6 programmierbare Funktionstasten

Shared Call Emulation

Kompatibel zu der Basisstation

M500, M250



M56

Schutzklasse IP67

Alarmfunktionen

Ideal für harte Arbeitsumgebungen

Antibakteriell

6 programmierbare Funktionstasten

Bluetooth

Kompatibel zu der Basisstation

M500, M250

MC10

Multicharger

12 Ladeschächte für 6 DECT-Endgeräte

und 6 Lithium-Zusatzakkus

12 LED-Anzeigen für Status des Ladezustands

Kompatibel mit fast allen Snom Mobilteilen*

*Snap-In-Adaptersets nicht im Lieferumfang enthalten



M9B

Drahtlose Funktionen:

Bluetooth-Klasse 2, DECT-Reichweite bis zu 50 m, LED-Anzeige

Kompatibilität:

M900, M70, M80, M85, M90

Installation: Bis zu 10 Gateways pro M900, bis zu 1.000 Gateways pro Installation

M9T

Eingebauter Bewegungssensor

Lange Batterielebensdauer dank Bluetooth LE



**M100 SC****M400****M900 / Outdoor**

Zellentyp	Einzel	Dual	Multicell bis zu 1.000 Basisstationen
Anzahl der unterstützten Handgeräte	10	Bis zu 20	Bis zu 4.000
Anzahl der gleichzeitigen Anrufe	6	Bis zu 20	Bis zu 8 pro Basis
Breitband-Codec	Codec G.722	Codec G.722	Codec G.722
PoE-Unterstützung	ja	ja	ja
Zusatzfunktionen	-	-	-
Kompatibel zu den Geräten	M10 SC	M30, M65, M85, M70, M80, M90	M30, M65, M85, M70, M80, M90

Neu

**M250*****M500**

Zellentyp	Einzel	Einzel und als Dual-Zelle einsetzbar
Anzahl der unterstützten Handgeräte	10	10 / 8 Mobilteile pro Einzel-/Dual-Basis
Anzahl der gleichzeitigen Anrufe	Bis zu 8 pro Basis	Bis zu 8 pro Basis
Breitband-Codec	Codec G.722	Codec G.722
PoE-Unterstützung	ja	ja
Zusatzfunktionen	LDAP + XML-Telefonbuch	LDAP + XML-Telefonbuch, Shared Call Emulation
Kompatibel zu den Geräten	M53, M55, M56, M58	M53, M55, M56, M58



A330D / A330M

Gewicht: 220 g / 140 g

USB: ja

Audiobandbreite: Breitband ETSI

Frequenz: 20 bis 20.000 Hz

Fernbedienung: ja

Passive Geräuschunterdrückung: ja

Neu



A350D / A350M

Gewicht: 189 g / 140 g

Bluetooth: ja

Audiobandbreite: Breitband ETSI

Frequenz: 20 bis 20.000 Hz

Fernbedienung: nein

Passive Geräuschunterdrückung: ja



A310D / A310M

Gewicht: 209 g / 129 g

Audiobandbreite: Breitband ETSI

Frequenz: 20 bis 20.000 Hz

Fernbedienung: nein

Passive Geräuschunterdrückung: ja



A170C DECT-Headset

Gewicht: 22 g

DECT: ja

Audio: Wideband ETSI

Akku / max. Gesprächsdauer: bis zu 6 Stunden

Passive Geräuschunterdrückung: ja



Für den Multizellenbetrieb:

A190 DECT-Headset

Gewicht: 45 g

DECT: ja

Audio: Wideband ETSI

Akku / max. Gesprächsdauer: bis zu 7 Stunden

Breitband-Sprachübertragung

Kompatibel zu den Basisstationen **M400, M900**



C620

- Maximale Flexibilität durch kabelloses Design
- Größtmögliche Reichweite durch DECT-Technologie
- Zwei schnurlose DECT-Microfone
- HD-Audio Qualität dank G.722 Codec Unterstützung
- Bietet bis zu 24 Stunden Gesprächszeit
- Inklusive Ladestation



C52-SP

- Anbindung über DECT zum **C620** und mit **A230** zu Snom Tischtelefonen
- Batterie- oder Netzbetrieb
- Bis zu 12 Stunden Gesprächszeit und bis zu 70 Stunden Stand-by



C300

- Bluetooth und USB
- 6 Strahlformmikrofone
- Mehrfarbige LED-Statusanzeige
- Großer 5.000-mAh-Akku
- USB-Ausgang für Smartphone-Anbindung
- NFC

V420

- 4K-Auflösung
- 3 Beamforming-Mikrofone
- Integrierte Objektivabdeckung
- Integrierter Befestigungsclip
- Plug-and-play
- Kompatibel mit der Snom Connect-App

