


Synergy 21 LED remote RGB-WW (RGB-CCT) 1 zones *Milight/Miboxer*



Give your LED lighting a new dimension of control with the **1-zone RGB+CCT remote control**. This modern, **full touch remote control** offers you maximum flexibility and control over your RGB+CCT LED lighting systems.

The **1-zone RGB+CCT remote control** is equipped with an **RGB colour wheel** that allows you to easily select colours. Adjust the lighting mood precisely by using the **dimmer slider** and **colour mixing slider** to choose the perfect brightness and colour for any occasion. The remote control also features practical **On/Off buttons** as well as **Programme and Speed buttons** that allow you to set different lighting effects and speeds.

With a **transmission frequency of 2400-2483.5 MHz** and a **transmission strength of 6dBm**, this remote control ensures reliable signal transmission with a range of up to **30 metres**. The **GFSK modulation method** ensures a stable and interference-free connection. The compact design of the remote control measures **47 x 16.5 x 134 mm**, making it comfortable to hold.

It requires **2 AAA batteries** (not included) and operates at an **operating voltage of 3V**. The **standby power consumption is only 20 µA**, which contributes to a long battery life.

Control your LED lighting with style and precision using the **1-zone RGB+CCT remote control**.

1 zone RGB+CCT remote control
Full touch remote control
RGB colour wheel
Dimmer slide + colour mixing slider
On/Off and programme and speed button

Working Temperature: -20 -60°

Voltage: 3V(2*AAA Battery)
Transmission Frequency: 2400-2483.5MHz
Modulation Method: GFSK
Transmitting Power: 6dBm
Standby Power: 20uA
Control Distance: 30m
Size: 47*16.5*134mm

Requires 2 pieces of AAA batteries, not included

Attributes

Attribute	Value
Batterie im Lieferumfang:	nein
Batterie Type:	2*AAA
Grösse:	47*16,5*134
Lichtfarbe:	RGB-WW
Produktname:	MiBoxer Fernbedienung 2.4GHz
Weight:	0,1 Kg
Warranty:	60.00 Months

Additional Images



Packing Details



Turn Off Light Timing

Press 60S/10Minutes Delay Off, the light will be off automatically after 10 seconds or 10mins



2.4G wireless transmitting
Control distance 30m

Adopt 2.4G wireless transmitting technology, with strong anti-interference, long distance transmission; Control distance 30m; easier operation

Brightness Adjustable

Adjust the brightness according to your different using requirements, give the light you want.

0%
Brightness dimming precision

Dark [Slider] Bright

Product	Compatible Receiver

01. 1D Barcode Reader
 02. 1D Barcode Reader
 03. 1D Barcode Reader
 04. 1D Barcode Reader
 05. 1D Barcode Reader
 06. 1D Barcode Reader
 07. 1D Barcode Reader
 08. 1D Barcode Reader
 09. 1D Barcode Reader
 10. 1D Barcode Reader
 11. 1D Barcode Reader
 12. 1D Barcode Reader
 13. 1D Barcode Reader
 14. 1D Barcode Reader
 15. 1D Barcode Reader
 16. 1D Barcode Reader
 17. 1D Barcode Reader
 18. 1D Barcode Reader
 19. 1D Barcode Reader
 20. 1D Barcode Reader
 21. 1D Barcode Reader
 22. 1D Barcode Reader
 23. 1D Barcode Reader
 24. 1D Barcode Reader
 25. 1D Barcode Reader
 26. 1D Barcode Reader
 27. 1D Barcode Reader
 28. 1D Barcode Reader
 29. 1D Barcode Reader
 30. 1D Barcode Reader
 31. 1D Barcode Reader
 32. 1D Barcode Reader
 33. 1D Barcode Reader
 34. 1D Barcode Reader
 35. 1D Barcode Reader
 36. 1D Barcode Reader
 37. 1D Barcode Reader
 38. 1D Barcode Reader
 39. 1D Barcode Reader
 40. 1D Barcode Reader
 41. 1D Barcode Reader
 42. 1D Barcode Reader
 43. 1D Barcode Reader
 44. 1D Barcode Reader
 45. 1D Barcode Reader
 46. 1D Barcode Reader
 47. 1D Barcode Reader
 48. 1D Barcode Reader
 49. 1D Barcode Reader
 50. 1D Barcode Reader
 51. 1D Barcode Reader
 52. 1D Barcode Reader
 53. 1D Barcode Reader
 54. 1D Barcode Reader
 55. 1D Barcode Reader
 56. 1D Barcode Reader
 57. 1D Barcode Reader
 58. 1D Barcode Reader
 59. 1D Barcode Reader
 60. 1D Barcode Reader
 61. 1D Barcode Reader
 62. 1D Barcode Reader
 63. 1D Barcode Reader
 64. 1D Barcode Reader
 65. 1D Barcode Reader
 66. 1D Barcode Reader
 67. 1D Barcode Reader
 68. 1D Barcode Reader
 69. 1D Barcode Reader
 70. 1D Barcode Reader
 71. 1D Barcode Reader
 72. 1D Barcode Reader
 73. 1D Barcode Reader
 74. 1D Barcode Reader
 75. 1D Barcode Reader
 76. 1D Barcode Reader
 77. 1D Barcode Reader
 78. 1D Barcode Reader
 79. 1D Barcode Reader
 80. 1D Barcode Reader
 81. 1D Barcode Reader
 82. 1D Barcode Reader
 83. 1D Barcode Reader
 84. 1D Barcode Reader
 85. 1D Barcode Reader
 86. 1D Barcode Reader
 87. 1D Barcode Reader
 88. 1D Barcode Reader
 89. 1D Barcode Reader
 90. 1D Barcode Reader
 91. 1D Barcode Reader
 92. 1D Barcode Reader
 93. 1D Barcode Reader
 94. 1D Barcode Reader
 95. 1D Barcode Reader
 96. 1D Barcode Reader
 97. 1D Barcode Reader
 98. 1D Barcode Reader
 99. 1D Barcode Reader
 100. 1D Barcode Reader

Accessories

Part No.	Name
147689	Batterien Micro AAA 1,5V *Duracell* Industrial 10er Pack
147946	MiBoxer FUT068 LED Panel Rund 6W RGB-WW (RGB-CCT) mit Funk und WLAN
147979	Synergy 21 LED Panel round 12W RGB-WW with RF and WLAN *Milight/Miboxer*
147980	Synergy 21 LED panel round 15W RGB-WW with RF and WLAN IP54 *Milight/Miboxer*
148008	MiBoxer FUTC01 LED Garten Lampe 9W RGB-WW (RGB-CCT) mit Funk und WLAN IP65 24V
148010	Synergy 21 LED garden lamp 9W RGB-WW with RF and WLAN IP65 230V *Milight/Miboxer*
148013	MiBoxer FUTT06 LED Flächenstrahler 10W RGB-WW (RGB-CCT) IP65 24V
148015	Synergy 21 LED floodlighter 10W RGB-WW (RGB-CCT) IP65 230V *Milight/Miboxer*
148017	MiBoxer FUTT04 LED Flächenstrahler 20W RGB-WW (RGB-CCT) IP65 230V
148018	Synergy 21 LED floodlighter 30W RGB-WW (RGB-CCT) IP65 230V *Milight/Miboxer*
148113	Synergy 21 LED floodlight 50W RGB-WW (RGB-CCT) IP65 230V *Milight/Miboxer*

Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.