No. d'article: 248960
Numéro de fabricant: ALL-PSI104G-BT90-PD

ALLNET PoE Splitter/Extractor industrial • 1x GbE PoE BT IN • 1x GbE PoE Out • 5V/9V/12V/24V adjustable • DIN-Rail • ALL-PSI104G-BT90-PD

>>> Vers l'article de la boutique en ligne



EAN CODE

4 0 3 8 8 1 6 2 4 8 9 6 1

Point fort :

- Conforme à la norme IEEE 802.3i/u/ab
- 1 entrée PoE RJ45 GbE
- **1 GbE RJ45 sortie PoE**
- Borne Phönix à 4 broches, divise le PoE en une sortie DC
- Sortie de courant 5V/9V/12V/24VDC réglable
- Compatible avec IEEE 802.3af/at/bt.
- Puissance de sortie totale Max.72W
- Trois versions montées sur rail
- Température ambiante en fonctionnement : -40 à 75°C

Description :

ALL-PSI104G-BT90-PD divise 48VDC en sorties de courant 5V/9V/12V/24VDC via un câble Ethernet RJ45. Support pour les applications PoE dans les environnements Gigabit Ethernet. Conforme à la classification de puissance IEEE 802.3af/at/bt et prend en charge la conversion en une sortie CC et une sortie PoE directe. BT a une puissance de sortie maximale de 72W.

Caractéristiques

- Conforme aux normes IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt.
- Soutient les applications PoE dans les environnements Gigabit Ethernet.

- L'algorithme d'auto-détection permet la prise de courant de IEEE802.3af/at/bt PSE.
- Séparer le courant 48VDC via le câble Ethernet RJ45 en différentes sorties DC.
- Supporte une large gamme de tensions d'entrée de 44Vdc à 57Vdc.
- Puissance de sortie maximale jusqu'à 72W.
- Support pour la sortie POE selon IEEE 802.3af/at/bt.
- Sortie réglable 5VDC/14A ou 9VDC/7.8A ou 12VDC/5.9A,24VDC/3A.?
- Coupure thermique.
- Protection contre les courts-circuits.
- Convertisseur DC/DC à haute efficacité.
- Indicateurs LED pour l'affichage de la consommation d'énergie.
- Plug-and-Play.

Détails techniques :

Pièce unique	Description
Port	1 port PoE 10/100/1000M RJ45 (DATA + POWER IN) 1 port PoE RJ45 10/100/1000M (DATA + POWER OUT) 1 interface DC (DC OUT)
Réseau Média	10Mbps : Câble non blindé Cat 3,4,5 100Mbps : Cat 5,5E Câble non blindé 1000Mbps : Cat 5E, 6 Câble non blindé
Débit de données de passage	10/100/1000 Mbit/s
Sortie de courant	Réglable 5VDC/14A max, 9VDC/7.8A max, 12VDC/5.9A max, 24VDC/3A max
Sortie PoE	IEEE 802.3af/at/bt, max.72W
Conditions de puissance d'entrée	Tension d'entrée DC : 44 à 57 VDC
Indicateurs	Indicateurs PoE / Indicateurs de tension de sortie DC
Connexions	RJ-45 blindés, EIA 568A et 568B
Dimensions	119x85.5x28mm

Conditions environnementales	Température ambiante en fonctionnement : -40 à +75°C Humidité de fonctionnement : 90% maximum, sans condensation . Température de stockage : -40 à +75&degrés;C Humidité de stockage : 95% maximum, sans condensation .
Respect des prescriptions légales	IEEE 802.3af (PoE) IEEE 802.3at (PoE) IEEE 802.3bt (PoE) IEEE 802.3 (Ethernet) IEEE 802.3u (Fast Ethernet) IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) Conformité RoHS, CE, FCC

Accessoires

No. d'article	Désignation
228324	
219111	ALLNET PoE Injector Industrial Gigabit / PoE BT (15.4W/30W/90W) / DIN / metal housing / "ALL-PI2014-I-BT90"
231227	ALLNET PoE Injektor Industrial MultiGigabit • PoE BT with Power-Booster (15,4W/30W/90W) • DIN • ALLNET PoE Injekt metal housing • ALL-PI2015MGPB-BT90
131244	Mean Well Alimentation électrique du puits moyen - 48V 240W
140522	Mean Well power supply - 48V 120W DIN rail, narrow