

## **AXIS TQ3601-E Conduit Back Box** IP66/67 Führungsdose mit Kabeleinführung

Kompatibel mit einer Vielzahl von Axis Netzwerk-Kameras und speziell für Kameras mit größeren Durchmessern zwischen 184–198 mm konzipiert. Diese IP66/67 Führungsdose hält härtesten Bedingungen im Außenbereich stand. Die Führungsdose bietet ein staub- und wasserdichtes Gehäuse zur sicheren Unterbringung von Anschlussgeräten. 3/4"/M25-Kabelführungsadapter seitlich und rückseitig, schlagfest (IK10) und inklusive Netzkabel und Zusatzdichtungen.

- > **Stauraum für überstehende Kabel oder diverse Systemgeräte**
- > **Schlagfester (IK10) Schutz vor versuchtem Vandalismus**
- > **Schutzart IP66/67**
- > **Einfache Installation**
- > **3/4"/M25-Kabelführungsadapter seitlich und rückseitig**



## AXIS TQ3601-E Conduit Back Box

Allgemein		Gewicht	1,3 kg
<b>Unterstützte Produkte</b>	AXIS Q35 Network Camera Series AXIS Q36 Network Camera Series AXIS Q38 Network Camera Series AXIS P38 Network Camera Series	<b>Nachhaltigkeit</b>	PVC-frei
<b>Umwelt</b>	Innen-/Außenbereich	<b>Zulassungen</b>	<b>Umgebung</b> IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Typ 4X <b>Schlagfest</b> IEC/EN 62262 IK10
<b>Montage</b>	Doppel-Verteiler-Box, Einzel-Verteiler-Box, achteckige 4"-Anschlussdose, quadratische 4"-Anschlussdose	<b>Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör</b>	Installationsanleitung Dichtungen (3 St.) Montagewerkzeug für RJ-45 C M20 Kabel 3 bis 5 mm 4x Edelstahlschrauben (TX20) und Unterlegscheiben
<b>Gehäuse</b>	Material: pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse, Schrauben aus rostfreiem Stahl (TX20) Farbe: Weiß (NCS S 1002-B)	<b>Optionales Zubehör</b>	AXIS T91B47 Pole Mount, AXIS T94R01B Corner Bracket, AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" U-Shape 30 mm, AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" NPS, Network cable coupler indoor, Network cable coupler indoor slim, AXIS T6101 Mk II Audio and I/O Interface, AXIS T8645 PoE+ over Coax Compact Kit
<b>Kabelführung</b>	Rückseite: 3 Kabellöcher Seiten: 3/4-Zoll-Kabelführungen Unterseite: Dichtungen C M20 5 bis 9,5 mm (4 St.) Obere Abdeckung: Dichtungen C M20 5 bis 9,5 mm (3 St.)	<b>Gewährleistung</b>	Informationen zur 3-jährigen Axis Gewährleistung finden Sie unter <a href="https://www.axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>
<b>Maximale Last</b>	5 kg		
<b>Abmessungen</b>	Höhe: 53,5 mm ø 190 mm		