



Produktbeschreibung

10 Gigabit-Patchpanel, geschirmt, Aufputz, für Tisch-/Wandmontage, REG-Montage mit Hutschienenadapter 10010070, 6 RJ45 Steckbuchsen, reinweiß (ähnlich RAL 9010)

- für den Einsatz in 10-Gigabit- Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz)
- DIN-Schienenmontage mit zusätzlichem Hutschienenadapter
- Schnellmontagedeckel durch Verrastung
- vollgeschirmtes Metallgehäuse
- RJ45-Steckbuchsen
- unverlierbare Zugentlastung und Schirmkontakte
- großflächige, radiale Schirmlager und Schirmkontakte
- schnelle Installation durch LSA-Kontakte
- Farbcode T568A und T568B gemäß TIA / EIA-568-B.2
- geeignet für Cat.6 und Cat.7 Kabel (Ø 6-10 mm)
- UPOE-konform
- HDBaseT-konform
- LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal
- geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt
- UPOE-konform
- HDBaseT-konform
- entsprechend nachfolgender Normanforderungen:
- ISO/IEC 11 801, Cat.6A, geschirmt
- DIN EN 50173-1, Cat.6A, geschirmt
- ANSI TIA/EIA-568-C.2, Category 6A
- DIN EN 60 603-7-51, 500 MHz, geschirmt
- Lebensdauer > 750 Steckzyklen
- RJ11/12 fehlstecksicher

Merkmale		
Allgemein		
Oberfläche		lackiert, hochglänzend
Beschriftungsfeld		Ja
geschirmt		Ja
Klassifikation		Cat.6A iso
PoweroverEthernet		Ja
Schutzgrad IP		20
Halogenfrei		Ja
Statistische Warennummer		85369010
Herstellland		DE
GTIN (EAN)		4043921666487
ETIM-Klasse		STANDARD
Montagearten		
Aufputz		Ja
Hutschiene		Ja
Tischmodell (Desktop)		Ja
Wandmontage		Ja
Maße/Gewichte ohne Verpackung		
Länge mm		98
Breite mm		132,5
Höhe mm		30,46
Nettogewicht Stück kg		0,357
Zertifizierungen		
WEEE		Ja
GHMT		Ja
CE		Ja
RoHS konform		Ja
Logistikinformationen		
Verpackung		Schachtel
VPE Menge		1
VPE Gewicht kg		0,41
VPE Abmessung Breite mm		150
VPE Abmessung Höhe mm		117
VPE Abmessung Tiefe mm		40
Referenzen		
Ähnlicher Artikel		23611108, 23611112, 23611116, 23611124
Zubehörartikel		10010070, 23510002, 23510003, 23510004, 23510005, 23510006, 23510007, 23510009, 39200000, 39200002

