No. d'article: 268454
Numéro de fabricant: ALL-CAM25xxCornerMount

# ALLNET IP Camera, e.g., Corner Mount for the ALL-CAM25xx Series

**>>> Vers l'article de la boutique en ligne**



**EAN CODE**

4 0 3 8 8 1 6 1 6 3 8 7 5

## Points forts

- **Conçu pour les angles extérieurs :** Pour l'installation de caméras réseau sur les angles extérieurs des bâtiments
- **Polyvalent :** Convient aux caméras réseau de type « bullet », « dôme », panoramiques et PTZ
- **Construction robuste :** Poids imposant de 900 g pour une fixation stable et sûre
- **Dimensions compactes :** Seulement environ 170 × 152,5 × 76 mm
- **Installation professionnelle :** Fixation soignée de la caméra aux angles des bâtiments, sans solutions de fortune

## Description du produit

L'**ALL-CAM25xxCornerMount** est un support d'angle extérieur spécialement conçu pour l'installation de caméras réseau sur les angles extérieurs des bâtiments. Lorsqu'il n'y a pas de surface murale droite ou qu'une caméra doit être placée délibérément à l'angle d'un bâtiment, l'ALL-CAM25xxCornerMount offre une base de montage stable et soignée.

Les angles de bâtiments comptent parmi les points de montage les plus stratégiques en matière de vidéosurveillance : de là, selon le type de caméra et son orientation, il est possible de surveiller les parties adjacentes de la façade et les zones d'accès. Grâce à l'ALL-CAM25xxCornerMount, les installateurs tirent parti de cet avantage sans avoir à faire de compromis en matière de stabilité ou d'esthétique.

Avec un poids de 900 g, ce support est de conception robuste et offre une base sûre pour l'installation de la

caméra. En même temps, avec des dimensions d'environ 170 × 152,5 × 76 mm, il reste compact et s'intègre discrètement à la façade.

L'ALL-CAM25xxCornerMount est conçu pour une large gamme de caméras : des modèles compacts de type mini-bullet et mini-dôme aux caméras motorisées de type bullet et dôme, en passant par les caméras panoramiques et PTZ. Elle constitue ainsi une solution polyvalente pour les projets faisant appel à différents types de caméras.

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Modèle** | ALL-CAM25xxCornerMount |
| **Type de produit** | Support d'angle extérieur pour caméras réseau |
| **Domaine d'application** | Montage de caméras sur un angle extérieur |
| **Poids** | 900 g |
| **Dimensions** | env. 170 × 152,5 × 76 mm* |
| **Types de caméras compatibles** | Caméras mini-bullet, mini-dôme, bullet/dôme motorisées, panoramiques et PTZ** |

* Les indications du fabricant concernant la longueur varient selon les sources entre 170 mm et 180 mm.
** Selon le modèle de caméra, des accessoires de montage supplémentaires (par exemple, un support mural ou une boîte de jonction) peuvent être nécessaires. Veuillez vérifier la compatibilité avec votre modèle de caméra avant l'achat.

# Accessoires

| No. d'article | Désignation |
|---|---|
| 268446 | ALLNET IP Bullet Camera 4 mm / Outdoor / 8 MP / IR / Low-Light / 91° / Includes Junction Box “ALL-CAM2597-LEN” |



**ALLNET GmbH** - Maistraße 2 - 82110 Germering - sales@allnet.de - 089 / 894 222 22

Sous réserve d'erreurs et d'omissions.