

Datenblatt Art. 900.003

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Euroflachstecker

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	2,5A / 250V~	Rated current / rated voltage	2,5A / 250V~
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung Für Leitungen bis H05VV-F 2x 0,75 mm ²		Supply cable For lines up to H05VV-F 2x 0,75 mm ²	
Nur für Flachleitungen geeignet Mit Zugentlastung		Only suitable for flat cables With strain relief	
Stecker	CEE 7/16 (Typ C)	Plug	CEE 7/16 (Typ C)
2-polig, ohne Schutzkontakt Mit Schraubanschluss (Montagestecker)		2-pole, without earthing contact With screwed connection (mounting plug)	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material Knickschutz: Polyvinylchlorid (PVC), Glühdraht-Prüfung bis 750°C; Gehäuse: Polypropylen (PP), Glühdraht- Prüfung bis 650°C, Farbe: weiß Zugentlastung: Polypropylen (PP), Glühdraht-Prüfung bis 650°C		Material Bend protection: Polyvinylchloride (PVC), Glow-Wire tested: 750°C; Housing: Polypropylene (PP), Glow-Wire tested: 650°C, colour: white Strain relief: Polypropylene (PP), Glow-Wire tested: 650°C	
Lieferumfang 1x Euroflachstecker Im Polybeutel		Scope of delivery 1x Euro plug Packed in polybag	
Sonstiges		Other	
Hinweis: Nur für Flachleitungen geeignet		Note: Only suitable for flat cables	

