

## AXIS T8516 PoE+ Netzwerk-Switch

Switch mit 16 Ports für effiziente Netzwerkverwaltung

Der Netzwerk-Switch AXIS T8516 mit PoE+ ist ein verwaltbarer Gigabit-Switch mit 16 Ports und die perfekte Ergänzung zu Aufzeichnungsgeräten von Axis. Er macht das Installieren und Einrichten von Überwachungssystemen noch einfacher. Der AXIS T8516 verfügt über einen integrierten DHCP-Server, der automatisch IP-Adressen zuweist und angeschlossene Axis-Geräte erkennt. Die intuitive Oberfläche bietet Administratoren anhand der grafischen Darstellung der Netzwerktopologie einen Überblick mit Informationen zu allen Geräten und deren Status. An den leistungsstarken PoE-Ausgang können bis zu 16 PoE-Kameras angeschlossen werden.

- > **30 W PoE pro Port, insgesamt 240 W**
- > **Gigabit-Switch**
- > **Zwei kombinierte Ports SFP / RJ-45**
- > **Intuitiv erfassbare grafische Topologie der Systemübersicht**



## AXIS T8516 PoE+ Netzwerk-Switch

Netzwerk		Port Stromanschluss
<b>Netzwerk-Funktion</b>	DHCP-Server enthalten VLAN	<b>Überspannungsschutz</b> 6 kV an allen Netzwerkports und Wechselstromleitungen
<b>Sicherheit</b>	Kennwortschutz, IP-Adressfilter, HTTPS-Verschlüsselung, IEEE 802.1X-Netzwerkzugriffskontrolle, ACL, Private VLANs, DHCP-Snooping	<b>Betriebsbedingungen</b> 0 °C bis +50 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 % (nicht kondensierend)
<b>Unterstützte Protokolle</b>	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, STP, RSTP, MSTP, LLDP, LLDP-MED, TFTP, SMTP, BPDU	<b>Lagerbedingungen</b> -10 °C bis 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
<b>Durchsatz</b>	26,8 Mbit/s	<b>Zulassungen</b> EMV EN 55032 Klasse A EN 55024 FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse A VCCI Klasse A ICES-003 Klasse A KCC RCM Sicherheit IEC/EN/UL 60950-1 S-mark (Argentinien) EAC CE, ANATEL, JATE
<b>Schaltleistung</b>	36 Gbit/s	<b>Verwaltungssoftware</b> AXIS Device Manager
<b>MAC-Tabelle</b>	8 K	<b>Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör</b> Installationsanleitung Netzkabel Winkelmontagesatz für Gestell 19 Zoll GummifüÙe (4 St.)
<b>Jumbo Frames</b>	9216 Byte	<b>Gewährleistung</b> Informationen zur dreijährigen Axis-Gewährleistung finden Sie auf der Website <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> .
Allgemeines		
<b>Gehäuse</b>	Metall Farbe: Schwarz	
<b>Umgebung</b>	Innenbereich	
<b>Abmessungen</b>	B x T x H: 442 x 211 x 44 mm	
<b>Gewicht</b>	3 kg	
<b>Anschlusswerte</b>	100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz	
<b>PoE-Klasse</b>	Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Typ 2, Klasse 4	
<b>PoE-Ausgang</b>	Port 1 bis 16: Bis zu 30 W Leistungsbudget: 240 W	
<b>Anschlüsse</b>	PoE-Ports RJ-45-10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (16 St.) Uplink Kombinationsport RJ-45/SFP-100Base-TX/100Base-T (2 St.) Stromversorgung	

Verantwortung für die Umwelt:

[www.axis.com/environmental-responsibility](http://www.axis.com/environmental-responsibility)