ALLNET Digital Signage Android Player mit 8GB/64GB, RK3568 Android 13,PrimeOne-Play

>>> Zum Shop-Artikel



EAN CODE

4 0 3 8 8 1 6 2 2 8 3 2 1

Die neuen ALLNET Mediaplayer sind mit den aktuellen Chipsätzen auf höhe der Zeit und beeindrucken mit Ihrer Performance. Dieses Gerät kann auch als Ubuntu Server eingesetzt werden. Die Einsatzbereiche sind vielfälltig, z.B Hausautomation oder Videoüberwachung.

ALLNET PrimeOne Player

Der ALLNET PrimeOne Mediaplayer bietet Ihnen ein beeindruckendes Multimedia-Erlebnis dank seines leistungsstarken RK3568 Prozessors und großzügigen 8GB RAM sowie 64GB Speicher. Wählen Sie zwischen Modellen mit oder ohne LTE für maximale Flexibilität.

Hauptmerkmale des RK3568 Prozessors:

- Quad-Core ARM Cortex-A55 CPU
- Mali-G52 GPU für exzellente Grafikleistung
- Unterstützt 4K UHD Videoausgabe
- Hochleistungsfähige AI-Beschleunigung
- Effizientes Power-Management

Das elegante, kühlende Metallgehäuse mit praktischer VESA-Aufnahme ermöglicht eine nahtlose Integration in Ihr Setup. Zum Zubehör gehören eine Remote Control, ein USB-Kabel für Updates, ein HDMI-Kabel und ein 12V Netzteil – alles, was Sie für den sofortigen Start benötigen.

Erleben Sie höchste Performance und vielseitige Anschlussmöglichkeiten mit dem ALLNET PrimeOne Mediaplayer.

Model NO. PrimeOne-Play		

Product Type	**Player**	ohne LTE
Description		
System	CPU/GPU	Rockchip RK3568 quad core processor, CPU – Quad-core Arm Cortex-A55, GPU – Mali-G52EE GPU
	RAM	8GB
	ROM	64GB
	System	Android 13 rooted
HDMI		
	resolution	4k HDMI
Network	WiFi	802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4/5GHz
	Ethernet	1GBit
	Bluetooth	YES
Jack	SD	Support SD card (Max 32G)
	USB Host x 2	USB Host 3.0/2.0
	RJ-45	yes
	DC	DC 12V 2A
	Headset	3.5mm stereo headphone/micro output
Multimedia	Video	Video decode – H.264/4K H.265/VP9 Video encode – 1080p60 Hz.264/H.265
	Audio	MP3/WMA/AAC etc.
	Picture	jpeg, jpg
other functions	Wireless mouse	Support
	Wireless keyboard	Support
	Touch	Touchmonitor support by USB cable
	Camera	no
	OSD Language	Multi language OSD operation
attachment	Adapter	12V/2A
	Desktop Bracket	Standard
	Vesa	75x75mm

Merkmale

Merkmal	Wert
Abmessung:	186x141x25 mm
Alternative Betriebssysteme:	Linux;
Betriebssystem:	Android 13
Bluetooth:	ja;
Chipset:	RK3568
Einsatzbereiche:	indoor
Farbe Gehäuse:	schwarz;
Hauptspeicher:	64
IP Schutzklasse Display:	IP 20
Kamera:	nein
Mobilfunk:	nein
Montageart:	Vesa 75x75;
SIP Einbindung:	Nein
Stromversorgung:	Netzteil
Touchscreen:	kapazitiv
Video Eingang:	nein
WLAN:	2,4/5
Gewicht:	1,1 Kg
Garantie:	12.00 Monate

Zubehör

Art.-Nr.	Name
210354	ALLNET PoE Splitter-Mini/Extractor / Gigabit / 24W / 5V/12V Schaltbar / ALL-PS102G-AF-AT
248960	ALLNET PoE Splitter/Extractor industrial • 1x PoE BT IN • 1x PoE Out • 5V/9V/12V/24V adjustable • DIN-Rail • ALL-PSI104G-BT90-PD
214123	ALLNET Fernbedienung Air Mouse G10 Pro Remote Control 2.4GHz USB Dongle
149144	VESA Adapterplatte Mini-PC an VESA Monitor-Halterung
265166	ALLNET PoE Modul für Tablet RK3566 Ersatzteil

Art.-Nr.	Name
210304	ALLNET Ersatznetzteil 12V/5A EU Type schwarz mit Adapter EU,US,UK