



Número de artículo: 227061
Número de fabricante: MT10RK3288A10PoENFC*used*

>>> Al artículo de la tienda



EAN CODE



Incluye fuente de alimentación y soporte de pared integrado con protección antirrobo. LED RGB para mostrar, por ejemplo, señales de advertencia, ocupación de salas de reuniones, domótica con API.

El NFC también es ideal para implementar terminales de registro de tiempo o terminales de información con ID, por ejemplo, complejos residenciales multipartitos.

Actualmente probado software de terminal de tiempo Android:

PDS time	funciona, pero el archivo de configuración debe importarse manualmente, la cámara no se aborda
Tiempo AIDA	funciona con nuestros números de artículo 174715/174716/174717/174888 y 182897 según el fabricante

Estamos encantados de proporcionar la API/SDK para NFC/RFID y LED bajo petición.

- Cumplimiento completo del Foro NFC con antena de factor de forma pequeño
- Embedded NFC firmware que proporciona todos los protocolos NFC como una característica pre-integrada
- Conexión directa con el host principal o microcontrolador, a través de bus físico I2C y NCI
- Consumo de energía ultra bajo en modo de bucle de sondeo
- Unidad de gestión de energía (PMU) integrada de alta eficiencia
- Protocolos RF soportados

Protocolo NFCIP-1, NFCIP-2 (véanse [8] y [11])

– ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PICC, modos NFC Forum T4T mediante interfaz host (véase [3])

NFC Forum T3T mediante interfaz de host

– ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PCD diseñado según la plataforma T4T del protocolo digital del Foro NFC e ISO-DEP

– Modo FeliCa PCD

– Mecanismo de cifrado MIFARE PCD (MIFARE Classic 1K/4K)

– NFC Forum tag 1 a 5 (MIFARE Ultralight, Jewel, Open FeliCa tag, MIFARE DESFire) (véase [1])

– Modo VCD ISO/IEC 15693/ICODE (véase [9])

Para más información, consulte la hoja de datos de NFC.

NFC.

Sistema	CPU	RK3288, Quad-core cortex A17, 1.6G
	RAM	2GB
	Memoria interna	16GB
	Sistema operativo	Android 8.1/10
Visualización	Pantalla táctil	Táctil capacitiva de 10 puntos
	Panel	10.1" LCD panel
	Resolución	1280*800
	Área activa	217,4(H)x136,4mm(V)
	Modo de visualización	Normalmente negro, IPS
	Ángulo de visión	85/85/85/85/85(L/R/U/D)
	Relación de contraste	800
	Luminancia	280cd/m2
	Relación de aspecto	16:10
Red	WiFi	2.4/5GHz 802.11a/b/g/n
	Ethernet	100M/1000M ethernet
	Dientes de búfalo	Bluetooth 4.0
Interfaz	Ranura para tarjetas	Tarjeta SD
	USB	Anfitrión USB
	Micro USB	Micro USB OTG
	USB	USB para serie



Número de artículo: 227061
 Número de fabricante: MT10RK3288A10PoENFC*used*

	RJ45 con POE					RJ45		
	POE					IEEE802.3af/at		
	Toma de corriente					Entrada de alimentación CC		
	Teléfono auricular					Auricular de 3,5 mm		
Reproducción multimedia	Formato de vídeo					MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,soporta hasta 4K		
	Formato de audio					MP3/WMA/AAC etc.		
	Foto					jpeg, png, etc.		
Otros	VESA					204.5mm		
	NFC					NFC con 13.56M de frecuencia)/RFID NXP Desfire		
	Cámara					2.0M/P,Cámara frontal		
	Micrófono					Micrófono		
	Altavoz					2*1.5W		
	Barra de luz LED					Barra de luz LED con RGB y color mixto		
	Temporada de trabajo					0--40degree		
	Certificados					CE/FCC/RoHS		
Accesorios	Idioma					Multilenguaje		
	Adaptador					Adaptador,12V/1.5A		
	Manual del usuario					sí		
Unidad (Sin embalaje)			Caja de regalo (Con embalaje)			Caja 5pcs/CTN		
L	W	H	L	W	H	L	W	H
275,36mm	170.36mm	25mm	390mm	220mm	68mm	405mm	363mm	240mm
Neto(kg)	0.74KG		Neto(kg)	2.3KG				

Atributos



Número de artículo: 227061
Número de fabricante: MT10RK3288A10PoENFC*used*

Atributo	Valor
Arbeitsspeicher (RAM):	2
Betriebssystem:	Android 10
Bluetooth:	ja
Chipset:	RK3288
Diagonale:	10
Einsatzbereiche:	Indoor
Farbe Displayrand:	schwarz
Farbe Gehäuse:	schwarz
Hauptspeicher:	16
IP Schutzklasse Display:	IP 20
Kamera:	ja
Mobilfunk:	nein
Montageart:	integrierte Halterung;
NFC&RFID:	13,56MHz
Produktart:	Tablet
Stromversorgung:	PoE&Netzteil
Touchscreen:	kapazitiv
WLAN:	2,4&5
Peso:	2.15 Kg
Garantía:	24.00 Meses

Accesorios

Número de artículo	Denominación
209413	ALLNET Ersatznetzteil 12V/1,5A 4,0mm Hohlstecker Adpater EU/US/UK
248961	ALLNET Medical Tablet zbh. Netzteil 12V/2000mA 4.0mm Stecker