ALLNET Caja de conexiones

>>> Al artículo de la tienda



EAN CODE

4 0 3 8 8 1 6 1 6 3 8 4 4

Caja de conexiones estanca para instalación directa en superficie. Este accesorio de montaje circular está diseñado para colocarse plano sobre paredes o techos rígidos donde no es posible empotrar el cableado eléctrico o el cable de red. Sirve como una base intermedia estanca que eleva ligeramente la cámara para proteger todas las conexiones de la intemperie.

- **Protección Ambiental Absoluta:** Actúa como un compartimento sellado herméticamente para alojar de forma segura el grueso conector hembra RJ45 de la cámara, los conectores adicionales de audio (si dispone de ellos) y el dongle divisor PoE, evitando cortocircuitos causados por la lluvia, la humedad o la condensación.
- **Construcción en Aleación de Aluminio:** Está fabricada con fundición de metal de grado industrial con pintura protectora de color blanco texturizado (a juego con las cámaras ALL-CAM2595-LVEFN), ofreciendo una alta resistencia contra la corrosión exterior, los rayos UV y el vandalismo.
- **Doble Entrada de Cableado:**
  - **Entrada Trasera:** Permite pasar el cable directamente desde el interior de la pared hacia la caja de forma invisible si se realiza una perforación pasante.
  - **Entrada Lateral:** Dispone de una rosca mecanizada lateral para conectar tubos de protección de cableado exterior rígidos o flexibles (prensaestopas / racores conduit) si el cable de red viene guiado por fuera de la fachada.
- **Perforaciones Concéntricas Coincidentes:** La tapa frontal de la caja viene troquelada con los patrones de tornillería exactos de la base de las cámaras domo y fijas de la serie 25xx de la marca. Esto permite atornillar la cámara directamente sobre la caja sin necesidad de usar adaptadores de terceros ni forzar el chasis.

ALLNET GmbH - Maistraße 2 - 82110 Germering - sales@allnet.de - 089 / 894 222 22

Salvo errores y omisiones.