



montiert mit Befestigungssatz
assembled with mounting kit

mechanische Eigenschaften / mechanical properties	
Abmessungen (B x H x T) / dimensions (W x H x D)	580 mm x 22 mm x 65 mm
Gewicht / weight	ca. 360 g / appr. 360 g
Gehäusematerial / housing material	Stahlblech / steel sheet
Oberfläche Gehäuse/ surface finish housing	pulverbeschichtet RAL 9005 / powder coated RAL 9005
Drahthalter / cable clip	Kunststoff blau, ähnlich RAL 5017 / plastic blue sim. RAL5017
Temperaturbereich / temperature range	-40°C ... 70°C
Konformität / conformity	RoHS 2011/65/EU REACH 1907/2006

Zeichnungs-Nr. / revision code	Datum / date	Name / name	Gezeichnet / drawn	Geprüft / checked	Freigegeben / released	Werkstoff / material
	20.03.2020	WI	WI	WI	WI	
	20.03.2020	KR	KR	KR	KR	
Maßstab / scale: 2:3 Maßstab / scale: 1:2,5 Maßstab / scale: 1:1,5 Maßstab / scale: 1:1						
Abmessungen / dimensions: mm Original: DIN A3 Blatt / sheet: 1 von / of 1						
Abmessungen / dimensions: mm Original: DIN A3 Blatt / sheet: 1 von / of 1						



Kabelmanagement für HD³-ES 0.5HE
mit 4x Beschriftungsfeld
cable management for HD³-ES 0.5HU
with 4x marking strips

Zeichnungs-Nr. / drawing no.: H02025A4001

Unter-/überl. type: K