

Yealink SIP-T31W Datenblatt

IP-Telefon der Einstiegsklasse mit 2 Leitungen und HD-Sprachübertragung

Als sehr modisches und benutzerfreundliches IP-Telefon der Einstiegsklasse verfügt das Yealink SIP-T31W über ein extra großes 132x64 Pixel graphisches LCD mit Hintergrundbeleuchtung, das den Benutzern ein klares visuelles Erlebnis bietet. Das T31W unterstützt zwei VoIP-Konten und beinhaltet lokale 5-Wege-Konferenzen zur Maximierung der Produktivität. Mit dem integrierten Dualband-WLAN 2.4G/5G stellt das SIP-T31W sicher, dass Sie mit der neuesten drahtlosen Technologie Schritt halten und in der zukünftigen drahtlosen Ära einen Vorteil erlangen. In Kombination mit dem verstellbaren Mehrwinkel-Ständer ermöglicht das T31W IP-Telefon das Arbeiten in verschiedenen Situationen. Gleichzeitig verfügt das T31W über integriertes Power over Ethernet (PoE) und hervorragende HD-Klangqualität. Einfache Bedienung und leistungsstarke Funktionen zusammen mit einem angemessenen Preis bieten ausgezeichnete Sprachkommunikationslösungen.



Built-in Wi-Fi

Unified
Firmware

EHS

Device
Management

HD

5-way
Conferencing

Wichtige Funktionen und Vorteile

- Integriertes Dualband-WLAN 2.4G/5G (802.11a/b/g/n/ac)
- Yealink HD-Spracherkennung
- 2.3" 132x64 Pixel graphisches LCD mit Hintergrundbeleuchtung
- 10/100M-Ethernet-Switch mit zwei Anschlüssen
- Unterstützt PoE
- Bis zu 2 SIP-Konten
- Lokale 5-Wege-Konferenz
- Unterstützung für drahtloses EHS-Headset
- Einheitliche Firmware
- YDMP-/YMCS-Unterstützung

- Ständer mit 2 Winkeleinstellungen
- Wandmontierbar

Bessere Leistung, mehr Möglichkeiten

Ausgestattet mit einem leistungsstarken Chip besitzt die T3-Serie eine stärkere Rechenleistung und mehr erweiterte Funktionen, die eine höhere Produktivität und ein reibungsloseres Büroerlebnis gewährleisten. Aufgrund der hervorragenden Leistung kann die T3-Serie mehr Dienste für unterschiedliche Geschäftsanforderungen bereitstellen.

Überragendes HD-Audio, bessere Kommunikation

Die Yealink T3-Serie bietet störungsfreie Kommunikation mit branchenführender Smart Noise Filtering-Technologie, die hervorragende Klangqualität ohne störende Geräusche liefert und flüssige Gespräche ermöglicht.

Drahtlose Übertragung

Um sich an die kommende Ära des 5G-WLAN anzupassen, ist das SIP-T31W mit Dualband-WLAN (Dual band) ausgestattet. 5G-WLAN bietet bessere Funktionen zum Schutz vor Interferenzen und höhere Geschwindigkeiten, sodass Sie in einer geschäftigen Datenumgebung die Nase vorn haben.

All-in-One-Plattform, bequeme Verwaltung

Bewährte Zuverlässigkeit und Integrationen für die Yealink Geräteverwaltungsplattform mit installierter einheitlicher Firmware machen die T3-Serie einfach zu implementieren und zu verwalten, was eine deutliche Reduzierung der Betriebs- und Wartungskosten ermöglicht.

Spezifikationen

Spezifikationen	Beschreibung
Audio-Funktionen	• HD-Ton: HD-Hörer, HD-Lautsprecher • Smart Noise Filtering • Breitband-Codec: G.722 • Schmalband-Codec: PCMU(G.711μ), PCMA (G.711A), G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, iLBC • DTMF: In-Band, Out-of-Band (RFC 2833) und SIP-INFO • Vollduplex-Freisprechanlage mit AEC • VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
Telefonfunktionen	• 2 VoIP-Konten • Anruf halten, Stummschalten, Nicht stören • Zielwahltaste, Hotline • Rufumleitung, Anklopfen, Anrufweiterleitung

	• Gruppenfunktion, SMS, Notruf • Wahlwiederholung, Rückruf, automatische Annahme • Lokale 5-Wege-Konferenz • Direkt-IP-Anruf ohne SIP-Proxy • Klingeltöne auswählen/importieren/löschen • Datum und Uhrzeit automatisch oder manuell einstellen • Wählplan • XML-Browser, Action-URL/URI • Integrierte Screenshots • RTCP-XR, VQ-RTCPXR • Eingebautes Dualband-WLAN: - Netzwerkstandard: IEEE802.11a/b/g/n/ac - Übertragungsrate: bis zu 433Mbps (dynamisch) - Frequenzbereich: 2.4GHz/5.0GHz • Erweiterter DSS-Key
Verzeichnis	• Lokales Telefonbuch für bis zu 1000 Einträge • Schwarze Liste • XML/LDAP ferngesteuertes Telefonbuch • Intelligentes Wählen • Telefonbuch suchen/importieren/exportieren • Anrufliste: gewählt/empfangen/verpasst/umgeleitet
IP-PBX-Funktionen	• Besetzlampenfeld (BLF), Bridged Line Appearance (BLA) • Anonymer Anruf, Abweisen von anonymen Anrufen • Hot Desking, Voice-Mail • Flexibler Sitzplatz • Anruf parken, Anrufübernahme • Führungskraft und Assistent/-in • Zentrale Anrufaufzeichnung • Visuelle Sprachnachrichten • Anrufaufzeichnung
Display und Anzeigelampe	• 2.3" 132x64 Pixel graphisches LCD mit Hintergrundbeleuchtung • LED zur Anzeige von Anruf- und Nachrichtenwarteschlangen • Zweifarbig (rot oder grün) beleuchtete LED zur Anzeige des Leitungstatus

	• Bildschirmhintergrund • Intuitive Benutzeroberfläche mit Icons und Bildschirmtasten • Mehrsprachige Benutzeroberfläche • Anruferkennung mit Name und Nummer • Energiesparmodus
Funktionstasten	• 2 Leitungstasten mit LED • 6 Funktionstasten: transfer, message, headset, redial, mute, hands-free speakerphone • 5 Navigationstasten • Lautstärketasten
Interface	• 2 x RJ45 10/100M-Ethernet-Anschlüsse • Power over Ethernet (IEEE 802.3af), Klasse 2 • 1 x RJ9 (4P4C) Höreranschluss • 1 x RJ9 (4P4C) Headsetanschluss
Andere physische Features	• Farbe: Classic Grey • Wandmontierbar • Externes Yealink AC-Netzteil: AC 100-240 V Eingang und DC 5 V/0.6 A Ausgang • Leistungsaufnahme (PSU): 1,3-1,7 W • Leistungsaufnahme (PoE): 2-2,6 W • Abmessungen (B*T*H*T): 188 × 189 × 162 × 50 mm • Betriebliche Luftfeuchtigkeit: 10~95% • Betriebstemperatur: -10 bis +45°C (+14 bis 113°F) • Lagertemperatur: -30 bis +70°C (-22 bis +158°F)
Verwaltung	• Konfiguration: Browser/Telefon/Automatische Bereitstellung • Automatische Bereitstellung via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS für Massenbereitstellung • Automatische Bereitstellung mit PnP • Zero-SP-Touch, TR-069 • Telefonsperre zum Schutz der persönlichen Privatsphäre • Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, Neustart • Export der Paketverfolgung, Systembericht
Netzwerk und Sicherheit	• SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) • Unterstützung für Anrufserver-Redundanz

	• NAT-Transverse-Funktion: STUN-Modus • Proxy-Modus und Peer-to-Peer SIP-Verbindungsmodus • IP-Zuweisung: statisch/DHCP • HTTP/HTTPS-Webserver • Zeit- und Datumssynchronisation mittels SNTP • UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263) • QoS: 802.1p/Q Identifikation (VLAN), Layer 3 ToS DSCP • SRTP für Spracherkennung • Transport Layer Security (TLS 1.3) • HTTPS-Zertifikatsverwaltung • AES-Verschlüsselung für Konfigurationsdatei (AES256) • Digest-Authentifizierung • Offenes VPN, IEEE802.1X • IPv6 • LLDP/CDP/DHCP VLAN • ICE • WPA2/WPA3 • Sicherer Start • GARP (Generic Attribute Registration Protocol)
Verpackungskenn daten	• Lieferumfang: - Yealink SIP-T31W IP-Telefon - Hörer mit Hörerkabel - Ethernet-Kabel - Standfuß (nicht anwendbar für US-Wandplattenstandard) - Kurzanleitung - Netzteil (optional) • Menge/Karton: 10 Stück • N.Gew./Karton: 9,536 kg • B.Gew./Karton: 10,576 kg • Geschenkboxgröße: 213 × 210 × 103 mm • Kartonmaße: 535 × 443 × 227 mm
Zertifizierungen	

	 
--	---