



Número de artículo: 188877
Número de fabricante: AM6-S922X

ALLNET TV-Box Amlogic S922X 4GB/32GB

EAN CODE



TV Box en caja metálica con un potente SoC Amlogic S922X Hexa Core, que integra 4GB de RAM y 32GB de almacenamiento interno, incluye Wi-Fi dual 2X2 MIMO, Bluetooth 5.0 y Android 5.0

CPU:	Amlogic S922X con 12nm 1.8G HZ, Quad core ARM Cortex-A73 - 1.7Ghz and dual core ARM Cortex-A53 CPU - 1.8Ghz
GPU:	ARM MaliTM-G52 MP6(6ppc)
Sistema operativo:	Android 9.0
RAM:	2GB LPDDR4 (4Gb opcional para pedidos OEM)
Capacidad de almacenamiento(memoria flash):	16GB EMMC(8GB/32Gb/64Gb opcional para pedidos OEM)
WIFI:	AP6398S 2.4G+5G el módulo inalámbrico cumple con el estándar IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO y puede alcanzar una velocidad de hasta 867Mbps con doble flujo en 802.11n para conectar la LAN inalámbrica.
Bluetooth:	Bluetooth 5.0
Network:	1000M Ethernet integrada IEEE 802.3 10/100/1000M Ethernet con interfaz RGMII compatible con la función Wake on Lan
WOL	Wake On Lan
SPDIF	SÍ
CEC	soportado



Número de artículo: 188877
 Número de fabricante: AM6-S922X

RTC	soportado
HDR	soportado
Decodificación AV:	Audio:MP3,WAV,WMA,MPEG,PCM,AC3 etc.
Video/Imagen	<p>VP9 Profile-2 hasta 4Kx2K@60fps H.265 HEVC MP-10@L5.1 hasta 4Kx2K@60fps AVS2-P2 Profile hasta 4Kx2K@60fps H.264 AVC HP@L5.1 hasta 4Kx2K@30fps H.264 MVC hasta 1080P@60fps MPEG-4 ASP@L5 hasta 1080P@60fps (ISO-14496) WMV/VC-1 SP/MP/AP hasta 1080P@60fps AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profile hasta 1080P@60fps MPEG-2 MP/HL hasta 1080P@60fps (ISO-13818) MPEG-1 MP/HL hasta 1080P@60fps (ISO-11172) RealVideo 8/9/10 hasta 1080P@60fps Soporta subtítulos de vídeo en varios idiomas y formatos Descodificación de resolución de píxeles ilimitada MJPEG y JPEG (ISO/IEC-10918) Soporta JPEG en miniatura, escalado, rotación y transición de efectos Soporta *.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm and *.jpg file formats Codificación de vídeos/imágenes Codificador independiente JPEG y H.265/H.264 con rendimiento/tasa de bits configurable Codificación de imágenes JPEG Codificación de vídeo H.265/H.264 hasta 1080P@60fps con baja latencia</p>
Salida de vídeo	<p>Transmisor HDMI 2.1 integrado que incluye tanto el controlador como el PHY con CEC, HDR dinámico y HDCP 2.2, salida de resolución máxima 4Kx2K@60 o Salida de definición estándar CVBS 480i/576i o Admite todos los formatos de salida de vídeo estándar SD/HD/FHD: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p y 4Kx2K</p>
Almacenamiento externo:	<p>USB HOST 3.0*1 USB HOST 2.0*3</p>
HDMI:	HDMI 2.1 Tipo-A 4Kx2K@60fps máxima resolución
Salida AV	AUX+CVBS 480i/576i
Salida principal:	Power
Antena:	2 Extra
Puerto:	Tarjeta TF x1
ENTRADA CORRIENTE:	DC 12V/2A



Número de artículo: 188877
Número de fabricante: AM6-S922X

Dimensiones

11.6*11.6*2.8CM

Accesorios

Número de artículo	Denominación
159452	ALLNET LTE Modul Quectel EC25-E Cat4 Mini PCIe
105571	ALLNET Ersatznetzteil 12V/2,0A
133132	ALLNET Ersatznetzteil 12V/4,0A AC/DC