ALLNET IP Kamera zbh. Polemount/Masthalter for ALL-CAM25xx Series

>>> Zum Shop-Artikel



EAN CODE

4 0 3 8 8 1 6 1 6 3 8 4 4

Highlights

- **Anschlussdose (Junction Box)** für Speed-Dome- und PTZ-Dome-Netzwerkkameras: Kabelverbindungen verschwinden sicher und unsichtbar im Gehäuse
- **Schutz vor Manipulation**: Die Kabelverbindungen liegen verdeckt und sind von außen nicht zugänglich
- **Flexible Montage**: an der Wand, an der Decke oder mit Befestigungsringen an einem Mast
- **Basis für Wand-, Decken- und Pendelhalterungen**, für eine saubere und stabile Kamerainstallation
- **Wetterfeste Kabeldurchführung** mit Überwurfmutter, Gummidichtring, Gewindestutzen und O-Ring
- **Variable Kabelführung**: nach oben oder über eine Zugentlastungsscheibe mit Gummistopfen nach unten bzw. unten hinten
- **Zweiteiliges Gehäuse** aus Front- und Rückdeckel: Der Frontdeckel lässt sich um ca. 75° aufklappen und abnehmen
- **Sichere Verriegelung**: Eine Feststellschraube fixiert den Gehäusekörper zuverlässig

Produktbeschreibung

Offen liegende Kabel und Steckverbindungen sind bei Überwachungskameras nicht nur ein optisches Problem. Sie sind auch eine Schwachstelle für Witterung und Manipulation. Die **ALLNET ALL-CAM2598JunctionBox** schließt diese Lücke: Die Anschlussdose nimmt alle elektrischen Verbindungen der Kamera auf, verbirgt sie vor Blicken und schützt sie vor unbefugtem Zugriff.

Die Junction Box ist für Speed-Dome- und PTZ-Dome-Netzwerkkameras ausgelegt. Sie dient als Montagebasis für passende Wand-, Decken- und Pendelhalterungen. So entsteht eine flexible und zugleich aufgeräumte

Installation, ob an der Fassade, unter der Decke oder mit Befestigungsringen direkt an einem Mast.

Durchdacht ist auch die Montage: Zuerst wird der Rückdeckel befestigt. Den Frontdeckel mit Halterung und Kamera setzt man anschließend einfach ein, eine Feststellschraube verriegelt das Gehäuse sicher. Die Kamerakabel werden durch eine mehrteilige, wetterfeste Kabelverschraubung geführt. Je nach Situation vor Ort erfolgt die Kabelausführung nach oben oder über die Zugentlastungsscheibe mit Gummistopfen nach unten bzw. unten hinten. Nicht genutzte Öffnungen werden mit dem Gummistopfen verschlossen.

Mit ihren kompakten Abmessungen von 195 × 164 × 80 mm fügt sich die ALL-CAM2598JunctionBox unauffällig in die Umgebung ein. Sie ist das ideale Zubehör für professionelle Videoüberwachungsprojekte, bei denen Zuverlässigkeit und eine saubere Optik zählen.

Technische Daten

Produktbezeichnung	ALLNET ALL-CAM2598JunctionBox
Produkttyp	Anschlussdose (Junction Box) für Netzwerkkameras
Geeignet für	Speed-Dome- und PTZ-Dome-Netzwerkkameras ALL-CAM2598
Kombinierbar mit	Wandhalterung, Deckenhalterung, Pendelhalterung, Masthalterung, Außeneckhalterung
Montagearten	Wand, Decke, Mast (mit Befestigungsringen)
Gehäuseaufbau	Front- und Rückdeckel, Frontdeckel ca. 75° aufklappbar, Verriegelung per Feststellschraube
Kabeldurchführung	Wetterfeste Kabelverschraubung (Überwurfmutter, Gummidichtring, Gewindestutzen, O-Ring)
Kabelausführung	Oben oder unten bzw. unten hinten über Zugentlastungsscheibe mit Gummistopfen
Einsatzzweck	Aufnahme elektrischer Verbindungen, die verdeckt und vor Manipulation geschützt werden sollen
Abmessungen	195 × 164 × 80 mm
Gewicht (netto)	1000 g

Kamera und Halterungen sind nicht im Lieferumfang enthalten. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.