Art.-Nr.: 201033
Herst.-Nr.: ALLDS10RK3288A9

ALLNET (Akuvox C319) Touch Display Tablet DS10 10 Zoll PoE mit 4GB/16GB, Android, SIP, WLAN

>>> Zum Shop-Artikel



EAN CODE

4 0 3 8 8 1 6 0 9 8 4 6 7

Das ALLNET DS10 ist ein spezielles Display für die Integration in Telefonanlagen und Türstationen. Die SIP Integration ermöglicht es, das Display als Telefon in eine PBX zu integrieren, z.b. Fritz Box, 3CX etc. Ebenso ist es möglich das Display als PBX zu konfigurieren.

D.h. sie können es selber als Telefonanlage für Telefonie einsetzen. Eine weitere Besonderheit ist die Möglichkeit Action URL's als Button zu hinterlegen. Hiermit ist es möglich den Lift zu rufen oder auch einen Türöffner zu betätigen. 2 eingebaute Relais können auch angesteuert werden um weitere Schaltvorgänge zu realisieren. Die eingebaute SOS Funktion ist besonders für ältere Personen geeignet. Es ist möglich mehrere Telefonnummern zu hinterlegen welche gleichzeitig angerufen werden können.

*Playstore Installation über ext. APP für die Einbindung in Hausautomationslösungen und flexible Nutzung möglich, automatische Displayabschaltung und Touch to Wake Funktion

Update Firmware: https://fileshare.allnet.de/s/5f8UzSYiv07M7DZ Firmware herunterladen und über die Updatefunktion im Backend installieren.

Das Tablet ist im Abverkauf. Wir können hierfür keinen Support mehr liefern!

Technical Details

- Front panel: Plastic
- RAM / ROM: 4GB / 16GB
- Display: 10 Inch IPS LCD
- Screen: 10 Inch capacitive touch screen
- Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n, @2.4GHz
- BLE: Support BLE 4.2

- Camera: no camera
- Memory slot:1 Micro SD slot
- RS485 port: Support
- Relays out: 2
- Bell in: 1
- Microphone: -26dB
- Speaker: Dual speakers, 4O / 3W
- Ethernet ports: 1xRJ45, 10/100Mbps adaptive
- 802.3af Power-over-Ethernet
- 12V DC connector (if not using PoE)
- Tamper resistant: Support
- Installation: Wall-mounted & Desktop
- Dimension: 251x182.5x29.75mm
- Working Humidity: 10~90
- Working Temperature: -10°C ~ +45°C
- Storage Temperature: -20°C ~ +70°C

Touch Screen Display

- Display Mode: Normally black, Transmissive
- LCD Size: 10inch (Diagonal)
- Aspect Ratio: 16:10
- Resolution: 1280x800
- Contrast ratio: 900:1
- Luminance: 350 cd/m²
- Viewing Angle: 80° Left, 80° Right,
- 80° Upper, 80° Lower
- Touch Screen: Projected capacitive

Audio

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Narrowband audio codec: G.711a, G.711µ, G.729
- Broadband audio codec: G.722
- DTMF: In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- Echo Cancellation
- Comfort Noise Generator
- Automatic Gain Control

Video

- Streaming formats: H.263 & H.264

Networking

- Protocols support: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, SNMP, DNS, SNTP, RTSP, SRTP, RTP, TCP, UDP, TLS, ICMP, DHCP, ARP

Deployment & Maintenance

- Auto-Provisioning
- Web management portal
- Web-based packet dump
- Configuration backup / restore
- Firmware upgrade
- System logs (include door access logs)

*Playstore Installation: Die Installation des Google Frameworks erfolgt über eine Installations-APP. Die Installation benötigt sehr viel Zeit. Die Google Files aktualisieren sich nach der Installation automatisch. Dies kann bis zu mehreren Stunden dauern. Solange Android 9 noch von Google supported wird. Sollte das irgendwann mal nicht mehr der Fall sein, wird es bei diesem Display nicht mehr funktionieren. Bitte beachten, da dies bei einer RMA nicht berücksichtigt wird! Das Tablet ist EOL und wir bieten dafür keinen Support mehr an.

Merkmale

Merkmal	Wert
Arbeitsspeicher (RAM):	4
Betriebssystem:	Android 9
Bluetooth:	ja
Chipset:	Amlogic S905X
Diagonale:	10
Einsatzbereiche:	Indoor
Farbe Displayrand:	schwarz
Farbe Gehäuse:	weiß
Hauptspeicher:	16
IP Schutzklasse Display:	IP 20
Kamera:	nein
Montageart:	Unterputzdose rund;integrierte Halterung;
Produktart:	Tablet
SIP Einbindung:	SIP Telefonie
Stromversorgung:	PoE&Netzteil
Touchscreen:	Capacitiv
WLAN:	2,4&5
Gewicht:	1 Kg
Garantie:	12.00 Monate

Zubehör

Art.-Nr.	Name
186548	ALLNET PoE Injektor Gigabit PoE & PoE+ (15,4W/30W) / Kunststoffgehäuse / "ALL0488v6"
112270	ALLNET PoE Injektor Gigabit / PoE & PoE+ & PoE & LT PoE (15,4W/30W/60W/90W) / Metallgehäuse / "ALL048900v2"
138516	ALLNET Switch smart managed 5 Port Gigabit 60W / 4x PoE+ / 1x LAN / Lüfterlos / "ALL-SG8245PM"
206389	ALLNET Ersatznetzteil 12V/2,5A Unterputznetzteil rund Standard 76mm Egston
210286	ALLNET Ersatznetzteil zbh. Hohlbuchse -> Hohlstecker Adapterkabel Verlängerung 4,0mm x 1,7mm -> 4,0mm x 1,7mm 1,5m
133125	ALLNET Passives Injektor Adapter Kabel Set DC Hohlstecker Adapter 5.5 mm gerader Stecker
235428	ALLNET PoE Injektor MultiGigabit • PoE bt 90W • 1G/2.5G/5G/10G PoE & PoE bt (15,4W/30W/60W/90W) • Metallgehäuse • Wandmontage • ALL-PI103MG-BT90-10G
232368	Kabel USB, C(St) => C(St), 3,0m, USB3.2, schwarz(Textil), 20G/5A, 240W, Gen 2x2, E-Marker Chip, Synergy 21
232390	Kabel USB, C(St) => C(St), 1,5m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,
232391	Kabel USB, C(St) => C(St), 2,0m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,
232643	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 2,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21,
232644	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 3,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21,