


ALLNET Replacement Power Supply QC USB-C PD 3.1 GaN Power Supply 140 Watt 1x USB Type-A QC 3.0, 3x USB Type-C**EU PLUG**

>>> Al artículo de la tienda



EAN CODE



Fuente de alimentación GaN USB-C PD3.1 140W deALLNET - Potente cargador para todas las necesidades

Descripción del producto:

Fuente de alimentación de repuesto ALLNET GaN Fuente de alimentación 140W - 3x USB Tipo-C PD 3.1 + 1x USB Tipo-A QC 3.0 | enchufe UE

Luces:

- 140 vatios de potencia máxima de salida
- 3x USB-C con Power Delivery 3.1 (incl. hasta 28V/5A)
- 1x USB-A con Qualcomm® QuickCharge™ 3.0
- Moderna tecnología GaN para la máxima eficiencia
- Carga rápida simultánea de hasta 4 dispositivos
- Certificaciones: CE, RoHS, FCC
- Protección de seguridad: sobretensión, sobrecorriente, cortocircuito, sobrecarga

Moderna tecnología GaN: compacta, eficiente y potente



GaN son las siglas de nitruro de galio, un innovador material semiconductor que supera al silicio convencional. Gracias a su extraordinaria conductividad térmica, la electrónica puede hacerse más compacta y potente. Esto significa: más potencia en menos espacio, menos generación de calor y carga más eficiente.

Carga inteligente con PD 3.1 y QC 3.0

Este adaptador de corriente admite:

- **Power Delivery 3.1 (PD):** para una carga rápida dinámica y segura. PD reconoce automáticamente los requisitos de potencia del dispositivo y solo suministra la potencia necesaria: ideal para portátiles, tabletas, smartphones o accesorios USB-C.
- **QuickCharge™ 3.0 (QC):** para una carga ultrarrápida de los dispositivos compatibles a través de USB-A.
- Carga rápida de dispositivos compatibles a través de USB-A.

Datos técnicos:

Entrada:

- AC 100-240 V ~ 50/60 Hz, máx. 1,8 A

Salidas:

- **USB-C1 / USB-C2:**
3,3-21 V / 5 A | 5 V/3 A | 9 V/3 A | 12 V/3 A | 15 V/3 A | 20 V/5 A | 28 V/5 A
(máx. 140 W por conexión)
- **USB-C3:**
3,3-11 V / 3 A | 5 V/3 A | 9 V/3 A | 12 V/3 A | 15 V/3 A | 20 V/3,25 A
(máx. 65 W)
- **USB-A (QC 3.0):**
4,5 V/5 A | 5 V/4,5 A | 9 V/3 A | 12 V/2,5 A | 20 V/1,5 A
(máx. 30 W)

Potencia total: Máx. 140 vatios

Eficiencia: Hasta un 87 % de tasa de conversión

Funciones de seguridad: Protección contra sobrecorriente, sobretensión, sobrecarga y cortocircuito

Potencia total: Hasta un 87 % de tasa de conversión.

Compatibilidad universal

Ideal para dispositivos modernos como:



Número de artículo: 239673
Número de fabricante: PSU-GaNPD-USB-1A3C-140W

- *Smartphones & tablets*
- *Ordenadores portátiles (incl. MacBook, Lenovo, Dell, etc.)*
Ordenadores portátiles.
- *Portátiles*
- *Raspberry Pi / Rock Pi (por ejemplo, con Quad SATA Kit)*
- *Bancos de alimentación USB-C, monitores, estaciones de acoplamiento y mucho más*

Nota sobre los accesorios

*Por favor, utilice cables USB-C de alta calidad para garantizar un rendimiento completo. Nuestros cables ALLNET USB-C con chips PD integrados admiten hasta **40Gbit/s (USB4.0 / Thunderbolt 4)** y hasta **100W de potencia de carga (20V/5A)** - para máxima seguridad y velocidad.*
