

Sie befinden sich hier: [Startseite](#) > [Produkte](#) > [Unterbrechungsfreie Stromversorgung \(USV\)](#) > [Back-UPS Pro](#)



Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V, Schuko

Part Number: BR900G-GR



[Technische Daten](#) [Produktübersicht](#) [Dokumentation](#)

Ausgang

Ausgangsleistung	540 Watt / 900 VA
Nominelle Ausgangsspannung	230V
Frequenz am Ausgang (synchronisiert)	50 Hz, 60 Hz
Ausgangsanschlüsse	(2) Schuko CEE 7 (Überspannungsschutz) (3) Schuko CEE 7 (Netzausfallschutz)

Eingang

Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
Eingangsanschlußart	Schuko CEE 7/7P
Kabellänge	1.83 Meter
Input voltage range for main operations	160 - 286V

Batterien und Überbrückungszeit

typische Ladedauer 8 Stunde(n)

Autonomiezeit-Diagramm

Kommunikation & Management

Schnittstelle	USB
---------------	-----

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating	600 Joule
---------------------	-----------

Datenleitungsschutz	RJ-11 Modem-/Fax-/DSL-Schutz (Einzelanschluss mit zwei Kabeln),RJ45, Schutz für Modem/Fax/DSL/10-100 Base-T
---------------------	---

Abmessungen

Maximale Höhe	382.00 mm
---------------	-----------

Maximale Breite	100.00 mm
-----------------	-----------

Maximale Tiefe	250.00 mm
----------------	-----------

Nettogewicht	10.73 KG
--------------	----------

Versandgewicht	12.41 KG
----------------	----------

Versandhöhe	487.00 mm
-------------	-----------

Versandbreite	225.00 mm
---------------	-----------

Versandtiefe	337.00 mm
--------------	-----------

Umgebung

Betriebsbedingungen	0 - 40 °C
---------------------	-----------

Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95%
-----------------------------------	---------

Operating Elevation	0-900 Meter
---------------------	-------------

Lagerungstemperatur	-15 - 45 °C
---------------------	-------------

Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
------------------------------------	---------

Storage Elevation	0-4500 Meter
-------------------	--------------

Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche	45.00 dBA
--	-----------

Conformance

Begutachtung	BSI 1363,CE,GOST,NEMKO
--------------	------------------------

Standardgarantie	2 Jahre Reparatur oder Ersatz,3 Jahre Reparatur oder Austausch für Länder der Europäischen Union
------------------	--

Konformität zu Umweltnormen	RoHS,REACH-Verordnung: Enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe
-----------------------------	---

**Recharge time to 90% after full discharge	
---	--