

**Produktbeschreibung**

- <R> - Fibre Kompakt-Fusionsspleissgerät, mantelzentriert
- Mantelzentrierte Lösung, 3 Achsen aktiv
- für Fasertypen G651,652,657 inklusive ITU-T G657A,B
- großes Display mit gehärtetem Glas und LED-Hinterleuchtung
- Displaygröße 4.3inches, 300-fach Vergrößerung
- inklusive Cleaver mit Faserbehälter
- benutzerfreundliche Menüführung
- 2 Sekunden Booten und Aufheizen
- Spleisszeit 6 Sek. bei SM
- typische Spleißverluste: SM:0.03 dB / MM:0.01 dB
- Return Loss >60 dB
- Zugtest mit 1.96-2.25 N
- für Schrumpfspleisse von 20-60 mm
- Heizzeit 13 Sek.
- 100 Spleißprogramme
- 30 Heizprogramme
- mind. 5500 Spleißungen je Elektrodensatz
- austauschbare Elektroden
- Datenspeicher für 2000 Spleisse und 500 Spleissbilder
- Datenübertragung via USB
- Spannungsversorgung: 100-240 V~ / 50-60 Hz (Netzteil im Lieferumfang)

Merkmale

Allgemein	
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85158090
Herstellland	CN
GTIN (EAN)	4043921668979
ETIM-Klasse	STANDARD
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	430
Breite mm	330
Höhe mm	230
Nettogewicht Stück kg	4,9
Zertifizierungen	
CE	Ja
RoHS konform	Ja

Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	6
VPE Abmessung Breite mm	650
VPE Abmessung Höhe mm	320
VPE Abmessung Tiefe mm	189
Referenzen	
Zubehörartikel	228070600

