



Zuleitung H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup> schwarz mit Schukowinkelstecker 30

<p>7 Schutzkontakt - Steckdosen mit Netz- und Frequenzfilter</p>	<p>7 German type earth contact - sockets with line surge and frequency filter</p>
<p><b>Steckdosen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1;</li> <li>2-polig mit Schutzkontakt;</li> <li>16A/3680W, AC250V, IP20,</li> <li>Farbe RAL7035, um 35° gedreht;</li> </ul>	<p><b>Sockets:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1;</li> <li>2-polig mit Schutzkontakt;</li> <li>16A/3680W, AC250V, IP20,</li> <li>Farbe RAL7035, um 35° gedreht;</li> </ul>
<p><b>Anschluss:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nicht wiederanschließbar; Endstücke genietet, Innenverdrahtung ohne Euroklemme</li> <li>2,0m H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup> mit Schutzkontaktwinkelstecker</li> </ul>	<p><b>Connection:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Not rewireable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal</li> <li>2,0m H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup> with German type earth contact plug</li> </ul>
<p><b>Profil:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1HE, ALU, eloxiert;</li> </ul>	<p><b>Profile:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1U, ALU, anodized</li> </ul>
<p><b>Kunststoff:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>RAL7035, PA6, Glasfaser 30%, Glühdraht-prüfung bis 850°C; V1</li> </ul>	<p><b>Plastic material:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>RAL7035, PA6, fibre glass 30%, Glow wire test up to 850° C ; V1</li> </ul>
<p><b>Netz- und Frequenzfilter:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>filtert kleinste Störungen ( 30MHz ) Eckfrequenz 400Hz, Dämpfung 20dB pro Dekade</li> </ul>	<p><b>Line surge and frequency filter:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>filters small interferences ( 30 MHz )</li> <li>nominal frequency 400Hz, attenuation 20dB per decade</li> </ul>
<p><b>Haltewinkel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stahlblech</li> <li>Montage in 90° - Schritten möglich;</li> </ul>	<p><b>Mounting brackets:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Steel sheet</li> <li>For fixing in 4 positions each 90°</li> </ul>
<p><b>Lieferform:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Polybeutel mit Bachmann Reiter</li> <li>mit Bachmann Art.-Nr. und Barcode 13</li> </ul>	<p><b>Packing:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>polybag with Bachmann header</li> <li>With Bachmann Item no. and bar code 13</li> </ul>
<p><b>Lieferumfang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Steckdosenleiste</li> <li>2 x 19" Befestigungswinkel inkl. 8 Schrauben ( im Polybeutel )</li> </ul>	<p><b>Extent of delivery:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Socket strip</li> <li>2 x 19" mounting brackets incl. 8 screws (in polybag)</li> </ul>