



Produktbeschreibung

2-fach UAE-Steckdose, Aufputz, reinweiß (ähnlich RAL 9010)

- universell anschaltbar
- Stecköffnung für 6- und 8-polige Stecker (RJ12 und RJ45)
- 2x8-polig
- 2x8 Schraubkontakte

Leistungsmerkmale

Poligkeit	2 x 8-polig
Schraubkontakte	2 x 8
Buchselement universell geeignet	für 6-polige und 8-polige Stecker

Mechanische Eigenschaften

Steckverbinder/Buchse

Bauart	DIN EN 60603-7:2010-05
Anschlusstechnik	Schraubkontakte für Leiter bis 1 mm Ø, 2 Adern je Kontakt alternativ LSA-Kontakte für Leiter 0,4 bis 0,63 mm Ø, AWG 26 ... 22, Außendurchmesser 0,7 bis 1,6 mm, 1 Ader je Kontakt, Wiederbelegbarkeit > 50 x
Material Kontaktfeder Buchsenelement	CuSn
Oberfläche Kontaktfeder Buchsenelement	1,5 µm Ni/1,3 µm Au
Lebensdauer (Steckzyklen) Buchsenelement	> 2500 Zyklen
Material Gehäuseteile	PBT, POM, ABS

Übertragungstechnische Eigenschaften

TIA/IAE-568-B.2-2001	Category 3
----------------------	------------

Abmessungen/Gewicht

Abmessungen (mm):	65 x 80 x 26
Gewicht (g):	36

Downloads

 [EU-Konformitätserklärung](#)

