

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Back-UPS Connect 12V DC 36W, Lithium-Ionen, Mini-Netzwerk-USV zum Schutz von Internet-Routern, IP-Kameras und mehr

CP12036LI

EAN Code: 0731304632399

Hauptmerkmale

Main Input Voltage	12 V DC 1 Phase
Produkt- oder Komponententyp	Netzteil
Main Output Voltage	12 V DC 1 Phase
Batterietyp	Li-Ion (Lithium-Ionen)
Baureihe	Back-UPS Connect

Zusatzmerkmale

Anzahl der Tara-Leistungen	2 W
Montagemodus	Steckbar

Batterien und Überbrückungszeit

Aufladezeit der Batterie	9 h
--------------------------	-----

Abmessungen

Farbe	Weiß
Breite	99 mm
Tiefe	109 mm
Produktgewicht	0,3 kg
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar
Höhe	25 mm

Ausgang

Max. konfigurierbare Leistung in W	36 W
Ausgangsspannung	12 V

Konformität

Produktzertifizierungen	CE
Normen	CE EN/IEC 61000-4-8 EN/IEC 61000-4-2 EN/IEC 62368-1

Umgebung

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-10...50 °C
Aufbewahrungshöhe	0...5000 m
Schutzart (IP)	< IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,300 cm
VPE 1 Breite	11,500 cm
VPE 1 Länge	16,300 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	366,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	3,900 kg
SCC14	10731304632396
Verpackungseinheiten pro Palettenlage	6
Palettenlagen	4

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	24
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Umweltbilanz	
Total lifecycle Carbon footprint	186 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	172 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0.6 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0.3 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	11 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	2 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	73b1309a-d65b-4414-9fb4-d80a65253bd6
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer	
Reparatur	Nein

Use Again

Reproduktion	
Recyclingfähigkeitspotential in %	33
Austauschbare Batterie	Ja
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Image of product / Alternate images

Alternative





