


ALLNET Cargado rápido GaN 140W

>>> Al artículo de la tienda



EAN CODE



Cargador rápido y fuente de alimentación de repuesto multitoma que utiliza la moderna tecnología de nitruro de galio (GaN). Este dispositivo ofrece una potencia máxima de 140W y cuenta con un total de 4 puertos con enchufe estándar de la UE.

el cargador funciona con un voltaje de entrada universal de AC 100-240V (50/60Hz, 2.5A) y distribuye la energía en sus puertos de la siguiente manera:

- **USB-C1 y USB-C2 (Power Delivery 3.1):** Capaces de entregar hasta **140W de forma individual**.
 - *Perfiles soportados:* 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A y hasta **28V/5A (140W)**. También admiten PPS (3.3-21V/5A).
- **USB-C3 (Power Delivery):** Entrega hasta **65W**.
 - *Perfiles soportados:* 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A y 20V/3.25A.
- **USB-A (Qualcomm Quick Charge 3.0):** Entrega hasta **30W**.
 - *Perfiles soportados:* 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A y 20V/1.5A

Accesorios

Número de artículo	Denominación
232368	Kabel USB, C(St) => C(St), 3,0m, USB3.2, schwarz(Textil), 20G/5A, 240W, Gen 2x2, E-Marker Chip, Synergy 21



Número de artículo: 239673
Número de fabricante: PSU-GaNPD-USB-1A3C-140W

Número de artículo	Denominación
232390	Kabel USB, C(St) => C(St), 1,5m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,
232391	Kabel USB, C(St) => C(St), 2,0m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,
157633	Kabel USB, C(St) => A(St), 1,0m, USB3.1, schwarz, 10G/3A, Gen 2, Synergy 21,