


Synergy 21 LED Tube T8 120cm KW, 200LM/W, 10W/15W schaltbar



Diese **LED Tube** bietet eine ausgezeichnete Kombination aus Effizienz und Anpassungsfähigkeit, ideal für verschiedenste Beleuchtungsanwendungen. Die Röhre ist **einseitig gespeist** und ermöglicht die Wahl zwischen **10 Watt und 15 Watt Leistung**, um Ihre Beleuchtungsanforderungen optimal zu erfüllen. Mit einer beeindruckenden Lichtausbeute von **200lm/W** liefert die Röhre entweder **2000 Lumen** oder **3500 Lumen**, je nach Einstellung.

Die **Lichtfarbe ist kaltweiß** mit einer Farbtemperatur von **6000K ±250**, was für eine klare und belebende Beleuchtung sorgt. Mit einem **CRI von >80** garantiert diese LED Röhre eine natürliche und präzise Farbwiedergabe, perfekt für Umgebungen, in denen Farbwiedergabe wichtig ist.

Dank des **140° Abstrahlwinkels** wird das Licht weit und gleichmäßig verteilt, was eine hervorragende Ausleuchtung großer Flächen ermöglicht. Die Röhre hat eine **Länge von 1200 mm** und einen **Durchmesser von 27 mm**, was sie kompatibel mit einer Vielzahl von Leuchten macht. Die **drehbare T8-Fassung** sorgt für eine einfache und flexible Installation.

Hergestellt aus robustem **Polycarbonat in Milchglasoptik**, ist die Röhre widerstandsfähig gegenüber verschiedenen Umgebungsbedingungen. Sie funktioniert zuverlässig bei Temperaturen von **-20°C bis 48°C**, was sie ideal für den Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen macht.

Mit einem **Energieverbrauch von 10/15 kWh pro 1000 Stunden** ist diese LED Röhre eine Beleuchtungslösung. Zudem bietet sie eine **5-jährige Garantie**, die Ihnen zusätzliche Sicherheit und Vertrauen in die Robustheit des Produkts gibt.

LED Tube (Röhre)
einseitig gespeist

Aufnahme: 10 und 15 Watt
Lumen: 200lm/W, 2000/3500 Lm
Eingang: 100-240VAC, 50/60HZ
Lichtfarbe: kaltweiss
Kelvin: 6000K±250
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 140°
Länge : 1200 mm
Durchmesser: 27 mm
Sockel: T8, drehbar
Material: Polycarbonat (Milchglasoptik)
Arbeitstemperatur: -20°C ~ 48°C
kWh/1000h: 10/15

5 Jahre Garantie

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	140
Betriebstemperatur:	-10 bis +45
CRI:	>80
Dimmbar:	Nein
EPREL_ANTI_GLARE_SHIELD:	false
EPREL_BEAM_ANGLE:	118
EPREL_CAP_TYPE:	G13
EPREL_CHROMATICITY_COORD_X:	0.322
EPREL_CHROMATICITY_COORD_Y:	0.343
EPREL_CLAIM_EQUIVALENT_POWER:	false
EPREL_COLOUR_CONSISTENCY:	6
EPREL_COLOUR_RENDERING_INDEX:	80
EPREL_COLOUR_TUNEABLE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CONNECTED_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP:	6000
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP_TYPE:	SINGLE_VALUE
EPREL_DIMENSION_DEPTH:	1212

Merkmal	Wert
EPREL_DIMENSION_HEIGHT:	26
EPREL_DIMENSION_WIDTH:	26
EPREL_DIMMABLE:	NO
EPREL_DIRECTIONAL:	DLS
EPREL_DISPLACEMENT_FACTOR:	0.90
EPREL_ENERGY_CLASS:	A
EPREL_ENERGY_CONS_ON_MODE:	15
EPREL_FLICKER_METRIC:	0.1
EPREL_HIGH_LUMINANCE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_LIGHTING_TECHNOLOGY:	LED
EPREL_LUMEN_MAINTENANCE_FACTOR:	0.96
EPREL_LUMINOUS_FLUX:	2900
EPREL_MAINS:	MLS
EPREL_MAX_BEAM_ANGLE:	130
EPREL_MAX_COLOUR_RENDERING_INDEX:	90
EPREL_MIN_BEAM_ANGLE:	100
EPREL_MIN_COLOUR_RENDERING_INDEX:	80
EPREL_PEAK_LUMINOUS_INTENSITY:	850
EPREL_POWER_ON_MODE:	15.0
EPREL_POWER_STANDBY:	0.40
EPREL_R9_COLOUR_RENDERING_INDEX:	0
EPREL_REGISTRANT_NATURE:	IMPORTER
EPREL_STROBOSCOPIC_EFFECT_METRIC:	0.9
EPREL_SURVIVAL_FACTOR:	0.90
Grösse:	1500*26
LED - Gehäusematerial:	PC
Lichtfarbe:	Kaltweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	6000
Lumen:	3500
Schutzklasse:	IP40
Sockel:	T8

Merkmal	Wert
Volt:	230
Gewicht:	0.3 Kg
Garantie:	60.00 Monate

Weitere Bilder

