

Yealink SIP-T53 Datenblatt

Erstklassiges Business-Telefon für optimale Desktop-Produktivität

Speziell für vielbeschäftigte Führungskräfte und Fachleute entwickelt, ist das Yealink SIP-T53 ein benutzerfreundliches erstklassiges Business-Telefon mit einem verstellbaren 3,7-Zoll-grafischen LCD, mit dem Sie flexibel einen angenehmen Betrachtungswinkel entsprechend Ihren persönlichen und Umgebungsbedürfnissen einstellen können. In Kombination mit dem Yealink Bluetooth-USB-Dongle BT40 und dem Yealink Wi-Fi-USB-Dongle WF40/WF50 stellt das SIP-T53 IP-Telefon sicher, dass Sie mit moderner kabelloser Technologie Schritt halten und die erste Chance im zukünftigen kabellosen Zeitalter nutzen. Der integrierte USB-2.0-Anschluss ermöglicht USB-Aufnahmen oder den direkten Anschluss eines kabelgebundenen/kabellosen USB-Headsets oder bis zu drei Yealink EXP50-Erweiterungsmodule. Dank dieser Funktionen ist das Yealink SIP-T53 ein leistungsstarkes und erweiterbares Bürotelefon, das optimale Desktop-Effizienz und Produktivität bietet.



Adjustable
Screen



Corded-Cordless
Phone



Content
Sharing



USB 2.0



HD Audio



Wichtige Funktionen und Vorteile

- 3,7" 360x160-Pixel grafisches LCD mit Hintergrundbeleuchtung
- Verstellbares LCD-Display
- Duale Firmware-Images
- Einheitliche Firmware für T53/T53W/T54W/T57W
- Bluetooth über BT40
- Wi-Fi über WF40/WF50
- USB-2.0-Anschluss für USB-Aufnahmen, kabelgebundene/kabellose USB-Headsets und EXP50
- Bis zu 12 VoIP-Konten
- Dual Port Gigabit Ethernet-Anschluss
- Unterstützt PoE
- HAC-Hörer
- Papierloses Etikettendesign
- Wandmontierbar

Benutzerfreundlich

Das Yealink SIP-T53 IP-Telefon verfügt über ein verstellbares 3,7-Zoll-grafisches LCD, das Sie bequem auf den für Sie angenehmen Betrachtungswinkel einstellen können. Was die Audioqualität betrifft, so ist das SIP-T53W mit der neuesten Version der Yealink Optimal HD Voice-Technologien ausgestattet, einschließlich der Acoustic Shield-Technologie von Yealink, die Hintergrundgeräusche und Ablenkungen effektiv eliminiert und selbst in lauter Umgebung kristallklare Sprachqualität liefert. Gleichzeitig entspricht es den neuesten Vorschriften zur Hörgerätekompatibilität (HAC). Sein HAC-Hörer hilft Menschen mit Hörverlust, die Stimme klarer zu hören.

Kabellose Übertragung

Das Yealink SIP-T53 IP-Telefon bietet Ihnen nicht nur Bluetooth-Konnektivität, einschließlich Bluetooth-Headsets und Synchronisation mobiler Kontakte, in Verbindung mit dem Yealink Bluetooth-USB-Dongle BT40, sondern auch WLAN-Konnektivität in Verbindung mit dem Yealink Wi-Fi-USB-Dongle WF40/WF50. Besonders praktisch ist der Zugriff auf die 5G-WLAN-Konnektivität, wenn Sie den WF50 verwenden. Wenn Sie Ihren Horizont für geschäftige Umgebungen erweitern oder ein Telefonsystem mit Ihrem kleinen Team teilen möchten, können Sie Ihr IP-Telefon einfach über DECT-Technologie in ein Telefon mit Kabel und schnurlos verwandeln. Darüber hinaus kann das IP-Telefon zusammen mit Yealink VC Desktop verwendet werden, um Inhalte von Ihrem Laptop zu teilen, was die Zusammenarbeit deutlich erleichtert.

Hohe Erweiterbarkeit

Ein integrierter USB-2.0-Anschluss ermöglicht USB-Anrufaufzeichnung über einen USB-Stick. Über diesen USB-Anschluss können Sie auch ein kabelgebundenes/kabelloses USB-Headset anschließen, ohne Yealink EHS36 zu benötigen, und bis zu 3 Yealink-Erweiterungsmodule EXP50 anschließen, die mit bis zu 180 papierlosen DSS-Tasten programmiert werden können.

Rationelle Installation und Bereitstellung

Das Yealink SIP-T53 unterstützt eine rationelle Bereitstellung und mühelose Masseninstallation mit Yealinks Redirection and Provisioning Service (RPS) und Boot-Mechanismus, um Zero Touch Provisioning ohne komplexe manuelle Einstellungen zu ermöglichen. Darüber hinaus spart eine einheitliche Firmware und Auto-P-Vorlage, die für die Modelle T53/T53W/T54W/T57W gilt, Unternehmen noch mehr Zeit und Kosten und vereinfacht die Verwaltung und Wartung.

Spezifikationen

Spezifikationen	Beschreibung
Audio-Funktionen	• HD-Ton: HD-Hörer, HD-Lautsprecher • Hörgerätekompatibler (HAC) Hörer • Akustikschild • Smart Noise Filtering • Audio-Codec: G.722, PCMU(G.711μ), PCMA (G.711A), G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, G.723.1, iLBC • DTMF: In-Band, Out-of-Band (RFC 2833) und SIP-INFO

	• Vollduplex-Freisprechanlage mit AEC • VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
Telefonfunktionen	• 12 VoIP-Konten • Anruf halten • Stummschaltung, NICHT STÖREN • Wahlwiederholung, Rückruf • Auto-Annahme • Zielwahltaste, Hotline • Rufumleitung, Anklopfen, Anrufweiterleitung • Gruppenfunktion, SMS • Notruf • 5-Wege Konferenz • Direkt-IP-Anruf ohne SIP-Proxy • Klingeltöne auswählen/importieren/löschen • Datum und Uhrzeit automatisch oder manuell einstellen • Wählplan • XML-Browser, Action-URL/URI • RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035) • USB-Anschluss (2.0 konform) für: - Kabelgebundenes/kabelloses USB-Headset - USB-Anrufaufzeichnung über USB-Flashlaufwerk - Bluetooth-Headset über BT40 - Bluetooth-Anruf über BT40 - Synchronisierung mobiler Kontakte über BT40 - Gleichzeitige Verbindung eines Headsets und eines Mobiltelefons über BT40 - Wi-Fi über WF40/WF50 - Erweiterungsmodul EXP50 (bis zu 3) - Kabelloser Headset-Adapter EHS40 • USB-/Bluetooth-Konnektivität zu Yealink CP900/CP700 Freisprecheinrichtung, USB-Konnektivität zu Yealink UH36 Headset: - Grundfunktionen: Annehmen / Beenden, Anruf stummschalten - Erweiterte Funktionen: Audiooptimierung, Rückruf, Anruf halten,

	Lautstärkesynchronisation, Steuerung mehrerer Anrufe • Inhaltsfreigabe (über Yealink VCD) • Erweiterter DSS-Key
Verzeichnis	• Lokales Telefonbuch für bis zu 1000 Einträge • Schwarze Liste • XML/LDAP ferngesteuertes Telefonbuch • Intelligentes Wählen • Telefonbuch suchen/importieren/exportieren • Anrufliste: gewählt/empfangen/verpasst/umgeleitet
Schnurgebundenen-Schnurloses Telefon (über DECT Dongle DD10K)	• Bis zu 4 DECT schnurlose Handsets • Bis zu 4 gleichzeitige Anrufe • Unterstützung für Yealink W52H/W53H/W56H/DD Telefon/CP930W • Slave-Handset für Master-Deskset
IP-PBX-Funktionen	• Busy Lamp Field (BLF), Bridged Line Appearance (BLA) • Anonymer Anruf, Abweisen von anonymen Anrufen • Hot Desking, Voice-Mail • Flexible Sitzplätze, Executive und Assistant • Anruf parken, Anrufübernahme • Zentralisierte Anrufaufzeichnung, Anrufaufzeichnung
Display und Anzeigelampe	• 3,7" 360x160-Pixel grafisches LCD mit Hintergrundbeleuchtung • LED zur Anzeige von Anrufen und Nachrichten • Zweifarbig (Rot oder Grün) beleuchtete LEDs für Leitungsstatus • Intuitive Benutzeroberfläche mit Icons und Bildschirmstasten • Mehrsprachige Benutzeroberfläche • Anruferkennung mit Name und Nummer • Energiesparmodus
Funktionstasten	• 8 Leitungstasten mit LED • 8 Leitungstasten können mit bis zu 21 verschiedenen Funktionen programmiert werden (3-Seiten-Ansicht) • 5 Funktionstasten: Stummschaltung, Headset, Nachricht, Neuzugang, Freisprechlautsprecher • 4 kontextsensitive „Soft“-Tasten

	• 6 Navigationstasten • Lautstärketasten • Beleuchtete Stummschalt-/Headset-/Freisprechlautsprecher-Taste
Interface	• Dual Port Gigabit Ethernet-Anschluss • Power over Ethernet (IEEE 802.3af), Klasse 2 • 1 x USB-Anschluss (2.0-konform) • 1 x RJ9 (4P4C) Höreranschluss • 1 x RJ9 (4P4C) Headset-Anschluss
Verwaltung	• Konfiguration: Browser/Telefon/Automatische Bereitstellung • Automatische Bereitstellung via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS für Massenbereitstellung • Automatische Bereitstellung mit PnP • Broadsoft Gerätemanagement • Zero-SP-Touch, TR-069 • Telefonsperre zum Schutz der persönlichen Privatsphäre • Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, Neustart • Export der Paketverfolgung, Systembericht
Netzwerk und Sicherheit	• SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) • Unterstützung für Ausfallsicherheit des Anrufservers • NAT-Transverse-Funktion: STUN-Modus • Proxy-Modus und Peer-to-Peer SIP-Verbindungsmodus • IP-Zuweisung: statisch/DHCP • HTTP/HTTPS-Webserver • Zeit- und Datumssynchronisation mit SNTP • UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263) • QoS: 802.1p/Q Identifikation (VLAN), Layer 3 ToS DSCP • SRTP für Spracherkennung • Transportschichtverschlüsselung (TLS1.3) • HTTPS-Zertifikatmanager • AES-Verschlüsselung für Konfigurationsdatei (AES256) • Digest-Authentifizierung • OpenVPN, IEEE802.1X, L2TP VPN • IPv6

	• LLDP/CDP/DHCP VLAN • ICE > WPA2/WPA3 > Sicherer Start > GARP (Generic Attribute Registration Protocol)
Andere physische Features	• Farbe: Classic Grey • Wandmontierbar (optional) • Externes Yealink-AC-Netzteil (optional): AC 100~240V Versorgung und DC 5V/1.2A Ausgang • USB-Ausgangsstrom: 5V 500mA • Leistungsaufnahme (PSU): 1,3W-2,3W • Leistungsaufnahme (PoE): 1,8W-3,1W • Abmessungen (B*T*H*T): 212mm*210,6mm*174,5mm*41,7mm • Betriebliche Luftfeuchtigkeit: 10~95% • Betriebstemperatur: -10 bis +45 °C (+14 bis 113 °) • Lagertemperatur: -30 bis +70 °C (-22 bis +158 °F)
Verpackungskenndaten	• Lieferumfang: - Yealink SIP-T53 IP-Telefon - Hörer mit Hörerkabel - Ethernet-Kabel - Standfuß - Kurzanleitung - Netzteil (optional) • Menge/CTN: 5 Stück • N.G/CTN: 5,8 kg • B.G/CTN: 6,4 kg • Geschenkboxgröße: 238mm*237mm*103mm • Kartonmaße: 538mm*244mm*250mm
Zertifizierungen	          