



Fanvil i10S/i10SV/i10SD SIP Mini-Türsprechanlage

Die i10S / i10SV / i10SD SIP Mini-Intercom Es ist für den Innenbereich konzipiert und gemäß IP54 wasser- und staubdicht . Es unterstützt die Wandmontage. Es vereint Sicherheits-, Audio-/Video-Gegensprechanlagen- und Übertragungsfunktionen und bietet Nutzern eine optimale Kommunikationslösung.

Highlights

- ✓ Einfache Installation und Konfiguration.
- ✓ IP54 wasser- und staubdicht .
- ✓ -20 °C bis 50 °C Breiter Temperaturanpassungsbereich .
- ✓ Eingebauter 1-Watt-Lautsprecher und akustischer Echounterdrücker (AEC).
- ✓ Eingebaute Kurzschluss-Ein- / Ausgangsschnittstelle .
- ✓ Funktionen wie Sicherheit, Gegensprechanlage und Rundfunk .
- ✓ Eingebaute HD-Kamera und mit Gegenlichtkompensationsfunktion (für i10S V) .
- ✓ Adaptiver 10/100-Mbit/s-Netzwerkanschluss, integriertes PoE
- ✓ Kompatibel mit den wichtigsten Plattformen: Asterisk, Broadsoft , 3CX, Metaswitch , Elastix , Avaya usw.



i10S



i10SV



i10SD

Modell	Bildschirm	Taste	Kamera
i10 S	10/100 Mbit/s	1	×
i10 S V	10/100 Mbit/s	1	✓
i10 S D	10/100 Mbit/s	2	×



Generikum

- 2 SIP - Leitungen
- Kurzwahl
- Anbindung an eine IP-Kamera zur Realisierung einer Video-Gegensprechanlage
- Mündliche Bekanntgabe der IP- Adresse (in Englisch)
- Schaltersignaleingang und -ausgang
- Unterstützung programmierbarer DSS- Schlüsselports
- PoE enabled

Gerätfunktionen

- Automatische Antwort
- Programmierbare DSS-Tasten
- Durch Web Seitenlautstärkeanpassung
- Netzwerk - Zeitsynchronisation
- Zeitplanung (Aufgabenmanagement)
- Dynamische Multicast-Funktion
- Multicast für eingehende Anrufe
- HTTP-API
- Aktions-URL / Aktive URI

Funktionen aufrufen

- Anrufen / Antworten / Ausweisen
- Anruf erwartet
- Intercom , Multicast
- Kurzwahl
- Anonymer Anruf (Anrufer- ID verbergen)

Audio

- Schmalband- Codec : G.711 A / U , G.729A / B , iLBC , G.723, G.726-32K
- Breitband- Codec : G.722, Opus
- Vollduplex-Freisprecheinrichtung mit AEC
- DTMF: In-Band, Out-of-Band (RFC2833/ SIP INFO)

Video (nur i10SV)

- Sensor: 1/5 " -Farb-CMOS
- Pixel: 2 Mega
- Videocodierung: H.264
- Auflösung: 720p , 1080p
- Mindestbeleuchtungsstärke: 40 %
- Betrachtungswinkel:
 - Diagonal : 73 °
 - Horizontal : 63,3 °
 - Vertikal : 49,6 °

Netzwerk

- Physikalische Schnittstelle: 10/100 Mbit/s Ethernet
- IP- Modus: IPv4 /IPv6/IPv4&IPv6
- IP - Konfiguration: Statische IP / DHCP / PPPoE
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- LLDP
- Qos

Pro -Tutorials

- SIP2.0 über UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- BETÄUBEN
- DHCP

- IPv6
- PPPoE
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Abteilung & Management

- Automatische Bereitstellung via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP
OPT66/SIP PNP/TR - 069
- Webmanagement - Portal
- Webbasierte Paketentsorgung
- Konfigurationsexport / -import
- Firmware - Upgrade
- Syslog

Physikalische Spezifikationen

- DSS -Schlüssel , folgen Sie dem Modell
 - i10 S /i10 S V : 1 DSS -Taste (Kurzwahltaste)
 - i10 S D : 2 DSS -Tasten
- RJ-45 - Anschluss x 1 : Netzwerk anschließen
 - WAN-Anschluss : Netzwerkverbindung , Power over Ethernet (IEEE 802.3af), Klasse 3

- Line-Out-Anschluss x 1: Anschluss des Aktivlautsprechers
 - Anschluss: Terminalbuchse
- Kurzschluss -Eingangs- und Ausgangsanschluss x1 (eingebautes Relais)
 - Relais: MAX. DC 30 V / 1 A, AC 125 V / 0,5 A
 - Anschluss : Terminalbuchse
- DC - Anschluss : Gleichstromeingang
 - Gleichstromeingang : DC12 V / 1 A
 - Anschluss : Terminalbuchse
- Leistungsaufnahme (Netzteil) : 1,32–2,33 W
- Leistungsaufnahme (PoE) : 1,76–2,85 W
- Schutzart: IP54
- Gehäusematerial: ABS
- Montage: Wandmontage
- Arbeitstemperatur : -20 °C ~ 50 °C
- Lagertemperatur: -30 °C ~ 60 °C
- Luftfeuchtigkeit am Arbeitsplatz : 10 ~ 95 %
- Menge/Karton : 20 Stück
- NW/CTN: 7,35 kg
- Bruttogewicht/Karton: 7,88 kg
- Geräteabmessungen: 88 x 88 x 32 mm
- Geschenkbox Abmessungen : 95 x 108 x 40 mm
- Äußerer CTN Abmessungen : 241 x 225 x 215 mm

Die oben genannten Spezifikationen können zukünftig ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden. Alle Hardware-, Software- und physikalischen Merkmale beziehen sich auf die endgültig ausgelieferten Produkte.

Weitere Informationen finden Sie unter : www.fanvil.com

