Synergy 21 LED Ultra Slim LED Panel Light V6 6W dual white (CCT) Weiß 24V



4 0 3 8 8 1 6 1 5 1 8 5 8

Ultra Slim LED Panel Light V6 – Vielseitig, leistungsstark und stilvoll

Das **Ultra Slim LED Panel Light V6** überzeugt durch sein elegantes Design und seine hohe Funktionalität. Mit einer Höhe von nur 13?mm eignet es sich perfekt für den **Einbau in Decken oder Wände**, insbesondere dort, wo wenig Platz zur Verfügung steht.

Produkteigenschaften:

- **Leistungsaufnahme:** 6 Watt – leistungsstark
- **Lichtstrom:** 450 Lumen (75 lm/W) – für eine gleichmäßige und helle Ausleuchtung
- **Lichtfarbe:** Einstellbar von 2700K bis 6000K
- **Farbwiedergabe:** CRI >90Ra – für natürliche Farbdarstellung
- **Abstrahlwinkel:** 120° – breite Lichtverteilung ohne Schattenbildung
- **Material:** Hochwertiges Aluminium und PC – robust
- **Rahmenfarbe:** Weiß – modern und dezent
- **Schutzklasse:** IP20 – für den Einsatz in trockenen Innenräumen
- **Arbeitstemperatur:** -20?°C bis +40?°C – flexibel einsetzbar
- **Stromversorgung:** DC 24V – sicher und effizient
- **Maße:**
  - Außendurchmesser: 120mm
  - Einbaudurchmesser: 100mm
  - Höhe: 13mm

Dieses Panel ist die ideale Lösung für moderne Beleuchtungskonzepte in Wohn- und Geschäftsräumen. Ob als Hauptlichtquelle oder zur Akzentbeleuchtung – das Ultra Slim LED Panel Light V6 fügt sich nahtlos in jede

Umgebung ein.

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	0,25
Betriebstemperatur:	-10 bis +40
CC oder CV:	CV
CRI:	>90
Dimmbar:	Ja, PLC
EPREL_ANTI_GLARE_SHIELD:	false
EPREL_BEAM_ANGLE:	120
EPREL_BEAM_ANGLE_CORRESPONDENCE:	SPHERE_360
EPREL_CAP_TYPE:	Not applicable
EPREL_CHROMATICITY_COORD_X:	0.451
EPREL_CHROMATICITY_COORD_Y:	0.422
EPREL_CLAIM_EQUIVALENT_POWER:	false
EPREL_COLOUR_CONSISTENCY:	6
EPREL_COLOUR_RENDERING_INDEX:	90
EPREL_COLOUR_TUNEABLE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CONNECTED_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP:	2700,6000
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP_TYPE:	RANGE
EPREL_DIMENSION_DEPTH:	13
EPREL_DIMENSION_HEIGHT:	13
EPREL_DIMENSION_WIDTH:	120
EPREL_DIMMABLE:	YES
EPREL_DIRECTIONAL:	NDLS
EPREL_DISPLACEMENT_FACTOR:	0.90
EPREL_ENERGY_CLASS:	G

Merkmal	Wert
EPREL_ENERGY_CONS_ON_MODE:	6
EPREL_FLICKER_METRIC:	0.1
EPREL_HIGH_LUMINANCE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_LIGHTING_TECHNOLOGY:	LED
EPREL_LUMEN_MAINTENANCE_FACTOR:	0.96
EPREL_LUMINOUS_FLUX:	360
EPREL_MAINS:	MLS
EPREL_MAX_BEAM_ANGLE:	123
EPREL_MAX_COLOUR_RENDERING_INDEX:	91
EPREL_MIN_BEAM_ANGLE:	117
EPREL_MIN_COLOUR_RENDERING_INDEX:	89
EPREL_PEAK_LUMINOUS_INTENSITY:	153
EPREL_POWER_ON_MODE:	5.5
EPREL_POWER_STANDBY:	0.00
EPREL_R9_COLOUR_RENDERING_INDEX:	90
EPREL_REGISTRANT_NATURE:	IMPORTER
EPREL_STROBOSCOPIC_EFFECT_METRIC:	0.1
EPREL_SURVIVAL_FACTOR:	1.00
Grösse:	ø120x13mm
LED - Gehäusefarbe:	Weiß
LED - Gehäuseform:	rund
LED - Gehäusematerial:	Aluminium + PC
Lichtfarbe:	CCT
Lichtfarbe in Kelvin:	2700-6000
Lumen:	450
Lumen-Effizienz:	75
Schutzklasse:	IP20
schwenkbar:	Nein
Volt:	24
Gewicht:	0.12 Kg
Garantie:	60.00 Monate

Weitere Bilder

Zubehör

Art.-Nr.	Name
231717	Synergy 21 Netzteil - 24V 35W Mean Well IP67 / LPV-Serie
231719	Synergy 21 Netzteil - 24V 18W Mean Well IP67 / LPH-Serie
248228	Synergy 21 Netzteil - 24V 16W Mean Well IP67 / LPF-Serie
248229	Synergy 21 Netzteil - 24V 16W Mean Well 0-10V dimm IP67 / LPF-Serie

Art.-Nr.	Name
232028	Synergy 21 LED Kabel 2-adrig, 2*1,0mm mit integriertem Stahlseil Konfektionierung