No. d'article: 268452
Numéro de fabricant: ALL-CAM2598JunctionBox

ALLNET IP Camera, e.g., Pole Mount/Mast Mount for the ALL-CAM25xx Series

>>> Vers l'article de la boutique en ligne



EAN CODE

4 0 3 8 8 1 6 1 6 3 8 4 4

Points forts

- **Boîtier de raccordement (Junction Box)** pour caméras réseau Speed-Dome et PTZ-Dome : les raccordements par câble sont dissimulés en toute sécurité et de manière invisible à l'intérieur du boîtier
- **Protection contre les manipulations** : les raccordements de câbles sont dissimulés et inaccessibles de l'extérieur
- **Montage flexible** : au mur, au plafond ou sur un mât à l'aide d'anneaux de fixation
- **Base pour supports muraux, de plafond et suspendus**, pour une installation propre et stable de la caméra
- **Passage de câbles étanche** avec écrou-raccord, joint d'étanchéité en caoutchouc, raccord fileté et joint torique
- **Acheminement variable des câbles** : vers le haut ou, via une rondelle de décharge de traction avec bouchons en caoutchouc, vers le bas ou vers l'arrière en bas
- **Boîtier en deux parties** composé d'un couvercle avant et d'un couvercle arrière : le couvercle avant peut être ouvert à environ 75° et retiré
- **Verrouillage sécurisé** : une vis de blocage fixe le corps du boîtier de manière fiable

Description du produit

Les câbles et connecteurs exposés ne constituent pas seulement un problème esthétique pour les caméras de surveillance. Ils représentent également un point faible face aux intempéries et aux manipulations. La **ALLNET ALL-CAM2598JunctionBox** comble cette lacune : le boîtier de raccordement accueille toutes les connexions électriques de la caméra, les dissimule à la vue et les protège contre tout accès non autorisé.

Le boîtier de raccordement est conçu pour les caméras réseau Speed-Dome et PTZ-Dome. Elle sert de base de montage pour les supports muraux, de plafond et suspendus adaptés. On obtient ainsi une installation à la fois flexible et ordonnée, que ce soit sur une façade, sous un plafond ou directement sur un mât à l'aide d'anneaux de fixation.

Le montage est également bien pensé : on fixe d'abord le couvercle arrière. Il suffit ensuite d'insérer le couvercle avant avec son support et la caméra ; une vis de blocage verrouille le boîtier en toute sécurité. Les câbles de la caméra passent par un presse-étoupe en plusieurs parties, résistant aux intempéries. En fonction de la configuration sur place, les câbles sortent vers le haut ou, via la rondelle de décharge de traction munie de bouchons en caoutchouc, vers le bas ou vers l'arrière en bas. Les ouvertures non utilisées sont obturées à l'aide des bouchons en caoutchouc.

Avec ses dimensions compactes de 195 × 164 × 80 mm, le boîtier ALL-CAM2598JunctionBox s'intègre discrètement dans son environnement. C'est l'accessoire idéal pour les projets de vidéosurveillance professionnels où la fiabilité et un aspect soigné sont essentiels.

Caractéristiques techniques

Référence produit	ALLNET ALL-CAM2598JunctionBox
Type de produit	Boîtier de raccordement (Junction Box) pour caméras réseau
Compatible avec	Caméras réseau Speed-Dome et PTZ-Dome ALL-CAM2598
Compatible avec	Support mural, support de plafond, support suspendu, support sur mât, support d'angle extérieur
Types de montage	Mur, plafond, mât (avec anneaux de fixation)
Structure du boîtier	Couvercles avant et arrière, couvercle avant s'ouvrant à environ 75°, verrouillage par vis de blocage
Passage de câbles	Presse-étoupe résistant aux intempéries (écrou-raccord, joint d'étanchéité en caoutchouc, raccord fileté, joint torique)
Sortie de câble	En haut ou en bas, ou en bas à l'arrière via une rondelle de décharge de traction avec bouchon en caoutchouc
Utilisation prévue	Hébergement de connexions électriques devant être dissimulées et protégées contre toute manipulation
Dimensions	195 × 164 × 80 mm
Poids (net)	1 000 g

La caméra et les supports ne sont pas fournis. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.