


Synergy 21 LED office line Stehlampe Dike weiss, dimmbar



Die **Synergy 21 LED Office Line Stehleuchte Dike** bietet optimale Arbeitsplatzbeleuchtung in modernem Design. Mit direkter und indirekter Lichtverteilung, hoher Leuchtkraft und komfortabler Dimmfunktion ist sie ideal für Büros, Home-Offices und professionelle Arbeitsumgebungen.

Eigenschaften & Vorteile

- **Perfekte Arbeitsplatzbeleuchtung:** 60W Gesamtleistung – 30W Downlight + 30W Uplight
- **Hohe Lichtleistung:** Insgesamt **7500 Lumen** (4200 lm oben / 3300 lm unten)
- **Angenehmes Neutralweiß:** 4000K für konzentriertes Arbeiten ohne Ermüdung
- **Natürliche Farbwiedergabe:** CRI >80
- **Blendfrei:** UGR <19 für nach unten gerichtetes Licht – ideal für Bildschirmarbeitsplätze
- **Optimale Lichtverteilung:** 80° Abstrahlwinkel unten, 115° oben
- **Einfache Bedienung:** Stufenlose Dimmung über integrierten **Drehknopf**
- **Modernes Design:** Schlanke Bauform, elegantes Weiß (RAL9003)

Technische Daten

- **Leistungsaufnahme:** 60 W (30 W Uplight / 30 W Downlight)
- **Lumen:** 7500 lm (Up 4200 lm / Down 3300 lm)
- **Farbtemperatur:** 4000K (Neutralweiß)
- **CRI:** >80
- **UGR:** <19 unten, kein UGR oben
- **Abstrahlwinkel:** 80° (unten) / 115° (oben)
- **Arbeitstemperatur:** -20 °C bis +40 °C
- **Stromzufuhr:** 100–240 V
- **Netzteil:** Integriert, Dimmung per Drehregler
- **Maße:**
 - Höhe: 1950 mm
 - Standfuß: 270 × 400 mm
 - Lampenkopf: 570 × 280 × 22 mm
- **Gewicht:** 10,2 kg
- **Farbe:** Weiß (RAL9003)

Einsatzbereiche

Ideal für:

- Büros & Großraumbüros
- Home-Office
- Konferenz- und Besprechungsräume
- Callcenter & Verwaltungsbereiche

Die **Synergy 21 Dike Stehlampe** verbindet moderne LED-Technik, hochwertige Verarbeitung und ergonomische Beleuchtung – perfekt für produktives und angenehmes Arbeiten.

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	80/115
Betriebstemperatur:	-20 bis +40
CRI:	80<
Dimmbar:	Ja
EPREL_ANTI_GLARE_SHIELD:	false
EPREL_BEAM_ANGLE:	360
EPREL_BEAM_ANGLE_CORRESPONDENCE:	SPHERE_360
EPREL_CAP_TYPE:	Not applicable
EPREL_CHROMATICITY_COORD_X:	0.380
EPREL_CHROMATICITY_COORD_Y:	0.377
EPREL_CLAIM_EQUIVALENT_POWER:	false
EPREL_COLOUR_CONSISTENCY:	1.1
EPREL_COLOUR_RENDERING_INDEX:	82
EPREL_COLOUR_TUNEABLE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CONNECTED_LIGHT_SOURCE:	true
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP:	4000
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP_TYPE:	SINGLE_VALUE
EPREL_DIMENSION_DEPTH:	570
EPREL_DIMENSION_HEIGHT:	22
EPREL_DIMENSION_WIDTH:	280
EPREL_DIMMABLE:	NO
EPREL_DIRECTIONAL:	NDLS
EPREL_DISPLACEMENT_FACTOR:	0.40
EPREL_ENERGY_CLASS:	E
EPREL_ENERGY_CONS_ON_MODE:	60
EPREL_ENVELOPE:	NO
EPREL_EQUIVALENT_POWER:	NO
EPREL_EXCITATION_PURITY_CTL5_BLUE:	0
EPREL_EXCITATION_PURITY_CTL5_GREEN:	0

Merkmal	Wert
EPREL_EXCITATION_PURITY_CTL5_RED:	0
EPREL_FLICKER_METRIC:	0.0
EPREL_HIGH_LUMINANCE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_LIGHTING_TECHNOLOGY:	LED
EPREL_LUMEN_MAINTENANCE_FACTOR:	0.40
EPREL_LUMINOUS_FLUX:	7760
EPREL_MAINS:	MLS
EPREL_MAX_BEAM_ANGLE:	360
EPREL_MAX_COLOUR_RENDERING_INDEX:	82
EPREL_MIN_BEAM_ANGLE:	340
EPREL_MIN_COLOUR_RENDERING_INDEX:	80
EPREL_PEAK_LUMINOUS_INTENSITY:	450.4
EPREL_POWER_ON_MODE:	60.0
EPREL_POWER_STANDBY:	0.50
EPREL_POWER_STANDBY_NETWORKED:	0.50
EPREL_R9_COLOUR_RENDERING_INDEX:	4
EPREL_REGISTRANT_NATURE:	IMPORTER
EPREL_STROBOSCOPIC_EFFECT_METRIC:	0.0
EPREL_SURVIVAL_FACTOR:	0.40
Grösse:	1950*570*280
LED - Gehäusefarbe:	Weiß
Lichtfarbe:	Neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	4000
Lumen:	7500
Lumen-Effizienz:	125
Schutzklasse:	IP20
UGR:	<19
Gewicht:	12.8 Kg
Garantie:	60.00 Monate

Weitere Bilder

