



i62 SIP Video-Türsprechanlage

Beschreibung

Das i62 ist ein SIP-Torphone, das Zugangssteuerung, Interkomfunktionen und Sicherheitsfunktionen integriert. Es verfügt über ein technologisch fortschrittliches Design sowie hochwertige intelligente Fertigungsverfahren und ist mit einer Schnellwahl-Tastatur ausgestattet. Das Gerät bietet ein hohes Sicherheitsniveau und erfüllt die Schutzklassen IP66 bzw. IK07, wodurch es für Außenanwendungen geeignet ist. Es unterstützt verschiedene Türöffnungsverfahren für eine effiziente Zugangssteuerung und verfügt über eine 2-Megapixel-Kamera für Audio- und Videoanrufe mit einem einzigen Berührungsschlag. Das Gerät unterstützt die SIP- und ONVIF-Protokolle, lässt sich mit Sicherheitsgeräten integrieren und ist mit den wichtigsten gängigen Plattformen kompatibel. Es kann auf unterschiedliche Anwendungsszenarien angepasst werden und eignet sich daher besonders für hochwertige Wohngebäude, Bürohäuser, Wohnkomplexe sowie Industrieparks.

Hauptrisiken

-  Ein Einladetasten zum schnellen Kontakt mit der Verwaltungsstelle.
-  Ausgestattet mit einer 2-Megapixel-HDR-Hochauflösungskamera bietet es deutlich klarere Bilder.
-  Mit den Schutzklassen IP66 und IK07 sowie einer weiten Temperaturbereichsfähigkeit eignet sich das Gerät für anspruchsvolle Außenbedingungen.
-  Ausgestattet mit einer breiten Palette an Schnittstellen zur Verbindung verschiedener Sicherheitsgeräte.
-  Unterstützt das Standard-ONVIF-Protokoll und bietet hohe Flexibilität sowie hervorragende Kompatibilität.



Spezifikationen

Paneltyp	Mehrfamilienwohnkomplex, Wohnanlage, Hotel, Villa
Bildschirm/Tastatur	Schneller Aufruf-Tasten ×1
Körper	Aluminium
Farben	Gewehrmetall
Sensor	1/2,9-Zoll-CMOS-Sensor
Kamera	2 MPX – Infrarotunterstützung
Sichtwinkel	120° (horizontale Winkelstellung) – 60° (vertikale Winkelstellung)
Ausgabeserievideo	H.264 (Basislinie, Hauptprofil)
Lichtempfindlichkeit	0.1Lux
Karten Speicherung	10,000
Stromverbrauch	PoE: 1.69~6.84W Adapter: 1,42~5,93 W
Stromversorgung	DC 12V / 1A POE 802.3af Klasse 3
Arbeits Temperatur	-40°C~+70°C
Speicher Temperatur	-40°C~+70°C
Größe des Panels (L × H)	177.4x88x36.15mm
IP-/IK-Niveau	IP66 / IK07
Installation	An der Wand montierbar An der Flusskante montiert (Zusatzteile sind separat zu erwerben: EX102)
G.W	0.71 Kg
Dimensiounen	Abmessungen des Geschenkboxs: 220 × 123 × 65 mm; Abmessungen der Außenverpackung (CTN): 463 × 350 × 266 mm
Qty/CTN	20 PCS

Funktionale Kapazitäten

Unterstützte Protokolle	SIP 2.0 über UDP/TCP/TLS
Schlussöffnung	ID-Karte mit DTMF-Code – Fernöffnung der Tür
Benutzeroberfläche	Wiegand-Eingabe/Ausgabe Kurzschluss-Eingabe/Ausgabe RS485 (Reserv) Linie für die Induktionsschleife auszeichnen
Unterstützter Wiegand	26, 34 Bit
Unterstützte ONVIF-Typen	Profil S
Unterstützte Standards	Mifare Classic 1K/4K, Mifare DESFire, Mifare Ultralight, Mifare Plus Karten mit einer Frequenz von 13,56 MHz sowie Karten mit einer Frequenz von 125 kHz
Sprechmodus	Vollständiger Duplex (Hochauflösungs-Audio)
Zusätzlich	Integrierter Relais, Open API, Bewegungserkennung, Manipulationsalarm, TF-Karte

Fanvil Link Technology Co., LTD

Adresse: 13. Stock, Gebäude 2, Runzhi-R&D-Zentrum, Xin'an-Straße, Bezirk Bao'an,
Shenzhen, China Telefon: 0755-26402199 E-Mail:sales@fanvil.com Website:www.fanvil.com