




Fanvil i16S / i16SV SIP-Türsprechanlage

Die Fanvil i16S / i16S V SIP-Türsprechanlage ist für den Außeneinsatz konzipiert und zeichnet sich durch hohe Zuverlässigkeit , HD - Audio-/Videoqualität sowie die Schutzart IP65/IK10 aus. Sie vereint Sicherheits-, Audio-/Video-Türsprech- und Rundfunkfunktionen und bietet Nutzern die optimale Kommunikationslösung .

Highlights

- ✓ Eingebaute HD-Kamera mit Infrarot-Nachtsicht, verwendet den H.264-Codec (nur i16SV)
- ✓ IP65 wasser- und staubdicht .
- ✓ IK10-Antikollisionssystem mit robustem Aluminium-Druckgussrahmen
- ✓ Manipulationssicherer Alarm, solange die Abdeckung vom Gehäuse getrennt ist, und gleichzeitige Meldung an die Leitstelle
- ✓ HD-Sprachqualität mit integriertem 3-W-Lautsprecher und akustischer Echounterdrückung
- ✓ Audioausgang, erweiterbarer externer Aktivlautsprecher.
- ✓ Zwei integrierte Kurzschluss-Eingangsanschlüsse und zwei Kurzschluss-Ausgangssteueranschlüsse
- ✓ Unterstützt einen integrierten TF-Kartensteckplatz zur Datenspeicherung oder Offline-Audioübertragung.
- ✓ Kompatibel mit den wichtigsten Plattformen: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya usw.



i16S



i16SV

Modell	Netzwerk	Taste	Kamera
i16S	10/100 Mbit/s	1	×
i16SV	10/100 Mbit/s	1	✓



Generikum

- 2 SIP - Leitungen
- Kurzwahl
- Anbindung an eine IP-Kamera zur Realisierung einer Video-Gegensprechanlage
- Mündliche Bekanntgabe der IP-Adresse (in Englisch)
- MP3-Übertragung
- Unterstützung für programmierbare DSS-Schlüssel
- Unterstützung für Mono-Aktivlautsprecher
- Talkback-Aufnahmeausgang
- Schaltersignaleingang und -ausgang
- Unterstützt TF-Karten
- P o E e nabled

Gerätefunktionen

- Automatische Antwort
- Programmierbare DSS-Tasten
- Per Knopfdruck oder Web Seitenlautstärkeanpassung
- Netzwerk - Zeitsynchronisation
- Zeitplan (Aufgabenmanagement)
- Multicast für eingehende Anrufe
- Dynamische Multicast-Funktion
- HTTP-API
- Aktions-URL / Aktive URI

Funktionen aufrufen

- Anrufen / Antworten / Ausweisen
- Anruf erwartet
- Intercom , Multicast
- Kurzwahl
- Anonymer Anruf (Anrufer- ID verbergen)

Audio

- Schmalband- Codec : G.711 A / U , G.729A / B , iLBC, G.723, G.726-32K
- Breitband- Codec : G.722, Opus
- Vollduplex-Freisprecheinrichtung mit AEC
- DTMF: In-Band, Out-of-Band (RFC2833/ SIP INFO)

Video (Nur i16SV)

- Sensor: 1/ 2,8 "-Farb-CMOS
- Pixel: 2 Mega
- Videocodierung: H.264
- Auflösung: 720p/1080p
- Minimale Beleuchtungsstärke: 0,1 Lux , Unterstützung für Infrarotbeleuchtung
- Betrachtungswinkel:
 - Diagonal : 126 °
 - Horizontal : 98 °
 - Vertikal : 65 °

Netzwerk

- Physikalische Schnittstelle: 10/100 Mbit/s Ethernet
- IP-Modus: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP - Konfiguration: Statische IP / DHCP / PPPoE
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- LLDP
- Qos

Pro -Tutorials

- SIP2.0 über UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- BETÄUBEN
- DHCP
- IPv6
- PPPoE
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Abteilung & Management

- Automatische Bereitstellung via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP
OPT66/SIP PNP/TR - 069
- Webmanagement - Portal
- Webbasierte Paketentsorgung
- Konfigurationsexport / -import
- Firmware - Upgrade
- Syslog

Physikalische Spezifikationen

- 1 DSS-Taste (mit LED-Unterstützung)
- RJ45- Anschluss x 1 : Netzwerkverbindung herstellen
 - Power over Ethernet (IEEE 802.3af), Klasse 3

- Line-Out-Anschluss x1: Anschluss des Aktivlautsprechers
 - Ausgang: über die Lautstärke einstellbar, maximal bis zu 1,2 Vpp.
 - Anschluss : Terminalbuchse
- Aufnahmeausgang x1 : Audiogerät anschließen
 - Ausgabe: Gemischte Ausgabe von Sprachsignalen des lokalen Mikrofons und der Anrufaufzeichnung
 - Impedanz : 15 Ohm
 - Anschluss: Terminalbuchse
- Kurzschluss -Eingangs- und Ausgangsanschluss x2 (eingebautes Relais)
 - Verzögerung : MAX DC 30 V / 2 A, AC 125 V / 0,5 A
 - Aktiver Schaltausgang: 12 V/500 mA DC (nur 1 Relais wird unterstützt)
 - Anschluss : Terminalbuchse
- Manipulationsalarmschalter x1
- TF-Kartensteckplatz x 1: TF - Karte anschließen
- DC - Anschluss x1 : Gleichstromeingang
 - Gleichstromeingang : DC 12 V ~ 24 V / 1 A
 - Anschluss: 2- polige Klemme
- Lautsprecher: 3 W/4 Ω
- Leistungsaufnahme (Netzteil) : 1,17 ~ 2,79 W
- Leistungsaufnahme (PoE) : 1,84 ~ 3,16 W
- Schutzart: IP65 und IK10
- Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
- Installation: mit All-Mount
- Arbeitstemperatur : -30 °C ~ 60 °C
- Lagertemperatur: -40 °C ~ 70 °C
- Luftfeuchtigkeit am Arbeitsplatz : 10 ~ 95 %
- Menge/Karton : 10 Stück
- NW/CTN: 9,5 kg
- Bruttogewicht/Karton: 10,05 kg
- Geräteabmessungen: 195 x 120 x 40 mm
- Geschenkbox Abmessungen : 260 x 165 x 62 mm
- Äußerer CTN Abmessungen : 348 x 328 x 280 mm

Die oben genannten Spezifikationen können zukünftig ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden. Alle Hardware-, Software- und physikalischen Merkmale beziehen sich auf die endgültig ausgelieferten Produkte.

Weitere Informationen finden Sie unter : www.fanvil.com

