

ES 546

Kommunikationssystem für 25 Benutzer & 30 Endgeräte



Produktbeschreibung

Kommunikationssystem für 25 Benutzer & 30 Endgeräte

Profitieren Sie von der deutlichen Leistungssteigerung in der ES 5xx Familie, denn mit Hinblick auf unsere Kundenwünsche haben wir die IP-Sprachkanäle von 4 auf 6 erweitert, mit einer Lizenz lässt sich dieser Wert sogar noch verdoppeln! Mit zusätzlichen Voiceboxen (per Lizenz), zusätzlichen AIS-Kanälen (per Lizenz) und einem Pool von bis zu 24 IP- und Systemendgeräten ist die für bis zu 25 Benutzer und bis zu 30 Endgeräte ausgelegte ES 546 das ideale System für kleine Büroumfelder.

Produkt-Highlights

-  **Voice to Mail**
Nachrichten auf der Voicebox können Sie sich direkt per Mail auf Ihr Smartphone schicken lassen
-  **Unified Communications**
Eine genau auf das System zugeschnittene CTI-/UC-Lösung.
-  **Investitionssicherheit**
Hybrid-Technologie mit Bestandssicherheit von vorhandenen Endgeräten.
-  **Datensicherheit**
Das Kommunikationssystem für die „Private Cloud“.
-  **Energieeffizienz**
Ausgezeichnete Energie-Bilanz im Vergleich zu gewöhnlichen Software-Servern.
-  **SmartHome**
SmartHomeServer on Board.
-  **Freie Wahl der Endgeräte**
Große Auswahl von Telefonen, egal ob mit digitaler IP- oder Analog-Technologie.
-  **Systemfunktionen**
Die klassischen Systemfunktionen vereint mit den Vorteilen einer Soft-PBX-Lösung.

Leistungsmerkmale

-  **Rufsignalisierung**
-  **Wählregeln**
-  **Ladeschalenevent**
-  **Voice to Mail**
-  **Fax to Mail**
-  **Updateserver**
-  **Multifunktion/Zeitsteuerung**
-  **Einfache SIP Konfiguration**
-  **AGFEO Dashboard Unterstützung**
-  **SmartHomeServer**
-  **SmartHomeServer Funktionen**

Technische Daten

-  Digitalports: 2
-  LAN-Ports: 1
-  Analoge Ports: 6
-  IP-Sprachkanäle (Default): 6
IP-Sprachkanäle (Max.):12
-  Voiceboxen (Default): 6
Voiceboxen (Max.): 18
-  AIS-Kanäle (Default): 1
AIS-Kanäle (Max.): 4
-  SIP/ASIP Registrar: Ja,
Maximal 24 IP Telefone
anmeldbar
-  Externe SIP-Konten: 32
-  Abmessungen: 295 x 198 x
75 mm
-  Gewicht: ca. 1,1 kg
-  Stromaufnahme: max. 22
Watt
-  Maximale Benutzer-Anzahl:
25
-  Maximale Endgeräte-Anzahl:
30
-  CTI/Tapi Server: on Board
-  SmartHomeServer: on Board