

- Micrologiciel NFC intégré, offrant tous les protocoles NFC comme fonction pré-intégrée
- Connexion directe à l'hôte principal ou au microcontrôleur, par bus physique I2C et NCI
- protocole
- Consommation d'énergie ultra-faible en mode polling loop
- Unité de gestion d'énergie intégrée (PMU)

très efficace

- Protocoles RF pris en charge
- &ndash ; Protocole NFCIP-1, NFCIP-2 (voir [8] et [11])
- &ndash ; ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PICC, NFC Forum T4T modes via interface hôte (voir [3])
- &ndash ; NFC Forum T3T via interface hôte
- &ndash ; ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PCD conçu selon la plateforme du protocole numérique T4T du NFC Forum et ISO-DEP
- &ndash ; FeliCa PCD mode
- &ndash ; MIFARE PCD encryption mechanism (MIFARE Classic 1K/4K)
- &ndash ; NFC Forum tag 1 to 5 (MIFARE Ultralight, Jewel, Open FeliCa tag, MIFARE DESFire) (voir [1])
- &ndash ; mode ISO/IEC 15693/ICODE VCD (voir [9])

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la fiche technique NFC.

Système	CPU	RK3288, Quad-core cortex A17, 1.6G
	RAM	2GB
	Internal memory	16GB
	Operation system	Android 8.1/10
Display	Touch screen	10-Point capacitive touch
	Panel	10.1" LCD panel
	Resolution	1280*800
	Active area	217.4(H)x136.4mm(V)
	Display mode	Normally black, IPS
	Viewing angle	85/85/85(L/R/U/D)
	Contrast ratio	800
	Luminance	280cd/m2
	Aspect Ratio	16:10
Network	WiFi	2,4/5GHz 802.11a/b/g/n
	Ethernet	100M/1000M ethernet



No. d'article: 227061
 Numéro de fabricant: MT10RK3288A10PoENFC*used*

				Buletooth			Bluetooth 4.0		
Interface				Card slot			SD card		
				USB			USB Host		
				Micro USB			Micro USB OTG		
				USB			USB for serial		
				RJ45 avec POE			RJ45		
				POE			IEEE802.3af/at		
				Power jack			DC power input		
				Earphone			3.5mm earphone		
Media play				Video format			MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,support up to 4K		
				Audio format			MP3/WMA/AAC etc.		
				Photo			jpeg, png, etc.		
Other				VESA			204.5mm		
				NFC			NFC avec 13.56M frequency)/RFID NXP Desfire		
				Camera			2.0M/P,Front camera		
				Microphone			Microphone		
				Speaker			2*1.5W		
				LED Light bar			LED light bar with RGB and mixed color		
				Working temp			0--40degree		
				Certificates			CE/FCC/RoHS		
				Language			Multi-langue		
Accessories				Adapter			Adaptateur,12V/1.5A		
				User manual			yes		
Unité (Sans emballage)			Giftbox (With Packaging)			Carton 5pcs/CTN			
L	W	H	L	W	H	L	W	H	
275.36mm	170.36mm	25mm	390mm	220mm	68mm	405mm	363mm	240mm	
Net(kg)	0.74KG		Net(kg)	2.3KG					



No. d'article: 227061
Numéro de fabricant: MT10RK3288A10PoENFC*used*

Attributs

Attribut	Valeur
Arbeitsspeicher (RAM):	2
Betriebssystem:	Android 10
Bluetooth:	ja
Chipset:	RK3288
Diagonale:	10
Einsatzbereiche:	Indoor
Farbe Displayrand:	schwarz
Farbe Gehäuse:	schwarz
Hauptspeicher:	16
IP Schutzklasse Display:	IP 20
Kamera:	ja
Mobilfunk:	nein
Montageart:	integrierte Halterung;
NFC&RFID:	13,56MHz
Produktart:	Tablet
Stromversorgung:	PoE&Netzteil
Touchscreen:	kapazitiv
WLAN:	2,4&5
Poids:	2.15 Kg
Garantie:	24.00 Mois

Accessoires

No. d'article	Désignation
209413	ALLNET Ersatznetzteil 12V/1,5A 4,0mm Hohlstecker Adpater EU/US/UK
248961	ALLNET Medical Tablet zbh. Netzteil 12V/2000mA 4.0mm Stecker