

ALLNET S905X4 Pro Reproductor Multimedia con WiFi 6 & WPA 3

>>> Al artículo de la tienda



EAN CODE



Potente reproductor multimedia Android S905X4 Pro

Amlogic S905X4 4GB DDR4/32GB de memoria, HDMI 2.1, WIFI 6 2.4/5.8GHz @80MHz de ancho de banda, 4K, USB 3.0

Nuestro nuevo reproductor multimedia es un pequeño reproductor muy potente con **Android 11**. El reproductor se puede utilizar tanto como caja de TV como reproductor multimedia de señalización digital. La conexión a Google Appstore le da acceso a millones de aplicaciones.

El reproductor puede funcionar con pantallas adecuadas de hasta **4K de resolución** en dispositivos y cables **HDMI 2.0** certificados. La rotación nativa de la pantalla es posible, lo que significa que el contenido también se puede reproducir en formato vertical. Con la **4GB DDR4 RAM**, el reproductor tiene **buen rendimiento** en la reproducción de vídeo y la memoria funciona menos llena que con las variantes de 2GB. La **memoria fija de 32 GB** ofrece espacio suficiente para almacenar contenidos de señalización digital sin conexión. Una salida de audio digital SPDIF garantiza una experiencia cinematográfica óptima a través de un sistema de sonido de cine. Puede manejarse mediante un teclado y un ratón opcionales o a través del mando a distancia incluido en el volumen de suministro.

Con Wifi6 y cifrado WPA3, este reproductor le mantiene al día y está equipado con suficiente velocidad y seguridad.

Descargue el firmware y la actualización OTA: <https://fileshare.allnet.de/s/ssIV1H0N36JV08D>

Lo más destacado:



Número de artículo: 224334
Número de fabricante: ALL-S905X4W6

- ALLNET Digital Signage Reproductor Android S905X4 Pro
- Amlogic S905X4 Quad Core ARM Cortex-A55 CPU ARM G31 MP2 GPU
- HDMI® compatible con 2.1 para soportar la salida máxima 4K@60fps (HDCP2.2)
- DDR4 de 4GB
- DDR4 4GB/ EMMC 32GB
- Android 11
- **1*RJ45 1000M (red Gigabit)**
- WLAN 2.4/5.8GHz a/b/g/n/ac/ax
- Bluetooth 4.0 (2.4GHz)
- USB-C 2.0 OTG + 1*USB 3.0 host
- SPDIF
- Táctil integrado
- Controlador HID de pantalla táctil integrado, permite el uso de pantallas táctiles a través de USB
- .

.....

ALLNET Mediaplayer S905X4		
CPU	Amlogic S905X4 64-bit quad core ARM® Cortex™ A55 CPU	
GPU	G31™ Procesador GPU MP2	
Memoria	DDR3: 4GB	
Flash	eMMC: 32GB (Opción: 64GB/128GB MOQ 500pcs)	
WiFi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ; 2.4G / 5G	
Bluetooth	BT ; Soporte remoto por voz	
Moudle	Plástico : Negro Color	
I/O	1*HDMI	HDMI 2.1 ,Soporta HDMI CEC, HDR dinámico y y salida de resolución máxima 8Kx4K@24
	1*AV OUT	Salida de definición estándar 480i/576i
	2*USB	1*USB 3.0 ; 1*USB 2.0
	1*Receptor IR	Conectar receptor remoto
	1*RJ45	Interfaz Ethernet;Soporta 10/100/ 1000M
	1*TF CARD	Soporta 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB
Potencia	ENCHUFE CC 5V/2A;DC PLUG 5,5mm	
Software<		
OS	Android 11.0	
Vídeo	• Motor de vídeo Amlogic (AVE) con decodificadores y codificadores de hardware dedicados • Soporta decodificador multivídeo de hasta 4x1080P@60fps • Soporta múltiples “seguras” sesiones de decodificación de vídeo y decodificación y codificación simultáneas • Descodificación de vídeo/imagen/AV1 MP-10@L5.1 4Kx2K@60fps • Perfil VP9-2 hasta 8Kx4K@24 fps • H.265 HEVC MP-10@L5.1 hasta 8Kx4K@24 fps	



Número de artículo: 224334
Número de fabricante: ALL-S905X4W6

	• Perfil VS2-P2 hasta 8Kx4K@24 fps • H.264 AVC HP@L5.1 hasta 4Kx2K@30fps • MPEG-4 ASP@L5 hasta 1080P@60fps (ISO-14496) • WMV/VC-1 SP/MP/AP hasta 1080P@60fps • AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profile hasta 1080P@60fps • MPEG-2 MP/HL hasta 1080P@60fps (ISO-13818) • MPEG-1 MP/HL hasta 1080P@60fps (ISO-11172) • RealVideo 8/9/10 hasta 1080P@60fps • Soporte de vídeo con subtítulos en múltiples idiomas y formatos • Descodificación de resolución de píxeles ilimitada MJPEG y JPEG (ISO/IEC-10918) • Soporta efectos de miniatura, escalado, rotación y transición JPEG • Soporta archivos *.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm y *.jpg	
Audio	Soporta MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg y programable con 7.Mezcla descendente 1/5.1 VAD de bajo consumo Entrada/salida de audio digital serie SPDIF/IEC958 y entrada/salida PCM incorporadas 3 puertos TDM/PCM/I2S incorporados con modo TDM/PCM hasta 384kHz x 32bits x 16ch o 96kHz x 32bits x 32ch y modo I2S hasta 384kHz x 32bits x 16ch Entrada de micrófono digital PDM con CIC programable, LPF & HPF, soporta hasta 8 DMICs DAC de audio estéreo integrado Admite salida simultánea de doble canal de audio estéreo con combinación de analógico+PCM o I2S+PCM	
Imagen	HD JPEG. BMP. GIF. PNG. TIF	
Idioma	Inglés Francés Alemán Español Italiano etc multilingües	
Aplicaciones		
Aplicaciones	Apps download freely form android market. amazon app store etc.	
Medium	Reproducción multimedia local,Soporta HDD, U Disk ,Tarjeta TF	
Embalaje	Dimensión del producto	105*20
	Cantidad por unidad de embalaje	1ud
	Embalaje de la unidad: (LxAxA)	(MM)
	Envasado unitario (G.W.)	0,4KG
	Cantidad por caja de exportación	20PCS
	Caja de cartón para exportación (AnxAxL)	(MM)
	Cartón de exportación (G.W.)	8KG
Accesorios :		
1. Cable HDMI *1		



Número de artículo: 224334
Número de fabricante: ALL-S905X4W6

2. Cable HDMI. Remoto IR *1 (RC-05*
3. Manual del usuario *1
4. Caja de embalaje *1
5. Adaptador de corriente *1

Accesorios

Número de artículo	Denominación
214123	ALLNET Air Mouse G10 Pro Mando a distancia USB de 2,4 GHz con infrarrojos