

Mechanical characteristics

cables

interface dimensions acc. to assembly code
centre conductor
outer conductor

Components
centre contact
outer contact
other metal parts
crimp ferrule
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
return loss *

Mechanische Eigenschaften

Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Crimprohr
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Rückflussdämpfung *

G 4: 0,3LS/1,7S
1520A Belden
1521A Belden
1522A Belden
179DT Belden Precision Video Cable
RG-179B/U
RG-187A/U

IEC 60169-8
A4216
Crimp
Crimp



Materials / Material
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3 / GD-ZnAl4Cu1
Cu SF w
PTFE
MVQ

Finish / Oberfläche
Cu1Ni2Au0.8
Cu2Ni5
Cu2Ni5 / Zn/Cu6Ni6
Ni5

Ⓐ

Ⓐ

* Depending on cable type: Exact values on request /
Kabelabhängig: Genaue Werte auf Anfrage

a	17075	11.10.05	JA	2005	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	07.09.	JA	
				gepr./appr.	07.09.05	BJ	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	BNC-Kabelstecker BNC Straight Plug		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	 Maße/dimensions: mm
				K	J01002A0058		
				Ersatz für/ replaces	EWA50040-40		Original: DIN A4