***USED** ALLNET Medienkonverter 10/100/1000BASE-T auf 1000BASE-SX/-LX Single/-Multimode SFP Mini-GBIC Anschluss "ALL-MC104G-SFP1"

>>> Zum Shop-Artikel



EAN CODE

4 0 3 8 8 1 6 2 1 5 1 0 9

USED-C Ware inklusive Anleitung und Netzteil

Highlights:

- 1x 10/100/1000BaseT Ethernet TP Port; 1x 1000BaseSX/LX SFP Slot
- TP Port unterstützt Half/Full-Duplex, Auto-MDI/MDI-X und Auto-Negotiation
- SFP Slot unterstützt Multi oder Single Mode SFP (mini Gbic) Modules
- Ethernet 802.3x Flow Control

Technische Daten:

Element	Spezifization
Standards:	IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX IEEE 802.3ab 1000BaseT IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX IEEE 802.3x Flow Control
Netzwerkanschlüsse:	1x 10/100/1000BaseT (RJ-45) 1x 1000BaseSX/LX SFP Module Slot (optionales GBIC wird noch benötigt - ziehe Zubehör)
Datenübertragungsrate:	Half/Full-Duplex on TP

Übertragungsmedien:	TP:10/100/1000BaseT Cat. 5, 5E, 6 UTP/STP, bis zu 100 m 1000BaseSX: 62.5/125µm Multi Mode LWL, bis zu 220 m (Abhängig vom jeweiligen GBIC welches Sie da reinstecken) 50/125µm Multi Mode LWL, bis zu 550 m (Abhängig vom jeweiligen GBIC welches Sie da reinstecken) 1000BaseLX: 9/125µm Single Mode LWL
Led Anzeige:	1x Power on Per Port:(TX): Link, TX ; (FX): Link, RX
Stromversorgung:	DC 5V/2A externes Netzteil (i.Lieferumfang)
Stromverbrauch:	3 Watts (Max)
Maße:	94 × 71 × 26 mm (L x B x H)
Gewicht:	230g ohne Netzteil und Verpackung
Umgebung:	Temperatur Betrieb: 0 ~ 50 °C Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10% ~ 90% (nicht kondensierend) Temperatur Aufbewahrung: -20 ~ 70 °C Luftfeuchtigkeit Aufbewahrung: 10% ~ 90% (nicht kondensierend)
Kennzeichnung:	CE

Merkmale

Merkmal	Wert
Fibre Anschluß:	SFP
Geschwindigkeit:	1G
Gewicht:	0,36 Kg
Garantie:	12.00 Monate