


Synergy 21 LED Ultra Slim LED Panel Light V6 24W SWW/WW/NW (3CCT) Schwarz 24V



Ultra Slim LED Panel Light V6 – 3CCT | Flexibles Licht in schlankem Design

Das **Ultra Slim LED Panel Light V6 mit 3CCT-Technologie** bietet maximale Flexibilität bei der Lichtgestaltung. Dank der Möglichkeit, zwischen drei Farbtemperaturen zu wählen, passt sich das Panel jeder Umgebung und Stimmung perfekt an – ob warmes Licht für gemütliche Atmosphäre, neutralweiß für Arbeitsbereiche oder tageslichtweiß für klare Sicht.

Produkteigenschaften:

- **Leistungsaufnahme:** 24 Watt – effizient und leistungsstark
- **Lichtstrom:** 1800 Lumen (75 lm/W) – gleichmäßige Ausleuchtung
- **Lichtfarbe:** 3CCT – umschaltbar zwischen 2700K, 4000K und 6000K
- **Farbwiedergabe:** CRI >90Ra – für natürliche Farbdarstellung
- **Abstrahlwinkel:** 120° – breite Lichtverteilung ohne Schatten
- **Material:** Aluminium + PC – robust und hochwertig
- **Rahmenfarbe:** Schwarz – modern und stilvoll
- **Schutzklasse:** IP20 – für trockene Innenräume
- **Arbeitstemperatur:** -20 °C bis +40 °C – vielseitig einsetzbar
- **Stromversorgung:** DC 24V – sicher und stabil
- **Maße:**
 - Außendurchmesser: 300 mm
 - Einbaudurchmesser: 280 mm
 - Höhe: 13 mm

Mit seinem ultra-schlanken Design und der 3CCT-Funktion ist dieses Panel die ideale Lösung für Wohnräume,

Büros oder Shops, die eine flexible und moderne Beleuchtungslösung suchen

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	1
Betriebstemperatur:	-10 bis +40
CC oder CV:	CV
CRI:	>90
Dimmbar:	Ja, PLC
EPREL_ANTI_GLARE_SHIELD:	false
EPREL_BEAM_ANGLE:	120
EPREL_BEAM_ANGLE_CORRESPONDENCE:	SPHERE_360
EPREL_CAP_TYPE:	Not applicable
EPREL_CHROMATICITY_COORD_X:	0.445
EPREL_CHROMATICITY_COORD_Y:	0.414
EPREL_CLAIM_EQUIVALENT_POWER:	false
EPREL_COLOUR_CONSISTENCY:	6
EPREL_COLOUR_RENDERING_INDEX:	90
EPREL_COLOUR_TUNEABLE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CONNECTED_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP:	2700,3000,4000
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP_TYPE:	RANGE
EPREL_DIMENSION_DEPTH:	13
EPREL_DIMENSION_HEIGHT:	13
EPREL_DIMENSION_WIDTH:	300
EPREL_DIMMABLE:	YES
EPREL_DIRECTIONAL:	NDLS
EPREL_DISPLACEMENT_FACTOR:	0.90
EPREL_ENERGY_CLASS:	G

Merkmal	Wert
EPREL_ENERGY_CONS_ON_MODE:	24
EPREL_FLICKER_METRIC:	0.1
EPREL_HIGH_LUMINANCE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_LIGHTING_TECHNOLOGY:	LED
EPREL_LUMEN_MAINTENANCE_FACTOR:	0.96
EPREL_LUMINOUS_FLUX:	1440
EPREL_MAINS:	MLS
EPREL_MAX_BEAM_ANGLE:	123
EPREL_MAX_COLOUR_RENDERING_INDEX:	91
EPREL_MIN_BEAM_ANGLE:	117
EPREL_MIN_COLOUR_RENDERING_INDEX:	89
EPREL_PEAK_LUMINOUS_INTENSITY:	611
EPREL_POWER_ON_MODE:	23.5
EPREL_POWER_STANDBY:	0.00
EPREL_R9_COLOUR_RENDERING_INDEX:	90
EPREL_REGISTRANT_NATURE:	IMPORTER
EPREL_STROBOSCOPIC_EFFECT_METRIC:	0.1
EPREL_SURVIVAL_FACTOR:	1.00
Grösse:	ø300x13mm
LED - Gehäusefarbe:	Schwarz
LED - Gehäuseform:	rund
LED - Gehäusematerial:	Aluminium + PC
Lichtfarbe:	3CCT
Lichtfarbe in Kelvin:	2700/3000/4000
Lumen:	1800
Lumen-Effizienz:	75
Schutzklasse:	IP20
schwenkbar:	Nein
Volt:	24
Gewicht:	0.575 Kg
Garantie:	60.00 Monate

Weitere Bilder





Zubehör

Art.-Nr.	Name
231717	Synergy 21 Netzteil - 24V 35W Mean Well IP67 / LPV-Serie
231719	Synergy 21 Netzteil - 24V 18W Mean Well IP67 / LPH-Serie
232028	Synergy 21 LED Kabel 2-adrig, 2*1,0mm mit integriertem Stahlseil Konfektionierung